

Ledvance Value Class Dulux - LED-Lampe - Form: D13 - matt Finish - G24d-1 - 6 W (Entsprechung 13 W)

Klasse F - Warmweiß - 3000 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4058075823099
EAN/UPC	4058075823099



Beschreibung

Die LEDVANCE Value Class Dulux-Glühbirne ist auf energieeffizienten Betrieb ausgelegt und sorgt gleichzeitig für warmweißes Licht. Mit einem Lampenstrom von 29 mA und einer Leistung von 6 W bietet sie eine Lichtleistung von 600 Lumen, was einer herkömmlichen 13-W-Glühbirne entspricht. Diese LED-Glühbirne verfügt über eine mattierte Oberfläche in der Form D13 mit einem G24d-1-Sockel und ist somit mit herkömmlichen Vorschaltgeräten kompatibel. Mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden und einer schnellen Einschaltzeit von nur 0,5 Sekunden überzeugt die Glühbirne durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit für den täglichen Beleuchtungsbedarf. Ihr Abstrahlwinkel von 120 Grad sorgt für eine breite Lichtverteilung und verbessert so die Atmosphäre in jedem Raum. Dieses Produkt ist zudem quecksilberfrei und erfüllt verschiedene Normen, was einen sicheren und umweltfreundlichen Einsatz gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Value Class Dulux - LED-Lampe - Form: D13 - matt Finish - G24d-1 - 6 W - Warmweiß - 3000 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404746
Art der Lichtquelle	LED-Lampe
Form	D13
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	G24d-1
Wattzahl	6 W
Wattzahlentsprechung	13 W
Energieeffizienzklasse	F
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtleistung	600 lm
Strahlwinkel	120 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404746
	Lichtquelle
Typ	LED-Lampe
Form	D13
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	G24d-1
Wattzahl	6 W
Wattzahlentsprechung	13 W
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro 1.000 h	6 kWh
Leistungsfaktor	0.9
Lampenstrom	29 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	830
Lichtleistung	600 lm
Leuchtstärke	100 lm/W
Strahlwinkel	120 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Bereich (360°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	30000 Stunden
Schaltzyklen	200000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Kompatibel mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG), quecksilberfrei, photobiologische Sicherheit (RG0), ungerichtete Lichtquelle, Mains Light Source (MLS)
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, EAC, UKCA
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	35 mm
Länge	138 mm

Gewicht	50 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	3.7 cm x 3.7 cm x 15.1 cm / 63 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.