

Osram LEDVANCE Value Class Dulux - LED-Lampe - Form: D13 - matt Finish - G24d-1 - 6 W (Entsprechung 13 W)

Klasse E - kühles weißes Licht - 4000 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Osram
Hersteller Art. Nr.	4058075823112
EAN/UPC	4058075823112



Beschreibung

Die LEDVANCE Value Class Dulux-Glühbirne bietet eine helle Beleuchtung mit kühlem weißem Licht bei 4000 K und eignet sich somit für jeden Innenraum. Diese energieeffiziente LED-Glühbirne wurde für eine Lichtleistung von 660 Lumen bei einem Stromverbrauch von nur 6 W entwickelt und ist damit eine Lösung zur Senkung der Energiekosten. Mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und einer kurzen Einschaltzeit von 0,5 Sekunden gewährleistet sie dauerhafte Leistung und Komfort für die Nutzer.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Value Class Dulux - LED-Lampe - Form: D13 - matt Finish - G24d-1 - 6 W - kühles weißes Licht - 4000 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404747
Art der Lichtquelle	LED-Lampe
Form	D13
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	G24d-1
Wattzahl	6 W
Wattzahlentsprechung	13 W
Energieeffizienzklasse	E
Farbe der Beleuchtung	Kühles weißes Licht
Farbtemperatur	4000 K
Lichtleistung	660 lm
Strahlwinkel	120 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

Allgemein	
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404747

	Lichtquelle
Typ	LED-Lampe
Form	D13
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	G24d-1
Wattzahl	6 W
Wattzahlentsprechung	13 W
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro 1.000 h	6 kWh
Leistungsfaktor	0.9
Lampenstrom	29 mA
Farbe der Beleuchtung	Kühles weißes Licht
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	840
Lichtleistung	660 lm
Leuchtstärke	110 lm/W
Strahlwinkel	120 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Bereich (360°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	30000 Stunden
Schaltzyklen	200000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Kompatibel mit konventionellem Vorschaltgerät (KVG), quecksilberfrei, photobiologische Sicherheit (RG0), ungerichtete Lichtquelle, Mains Light Source (MLS)
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, EAC, UKCA
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	35 mm
Länge	138 mm
Gewicht	50 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	3.7 cm x 3.7 cm x 15.1 cm / 63 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.