

Ledvance Classic - Glühbirne mit LED-Filament - Form: P25 - matt Finish - E14 - 2.5 W (Entsprechung 25 W)

Klasse F - Warmweiß - 2700 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854069239
EAN/UPC	4099854069239



Beschreibung

Die LEDVANCE Classic Glühlampe spendet warmweißes Licht, das sich perfekt eignet, um in jedem Raum eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Mit einer Leistung von 2,5 W liefert sie eine Lichtleistung von 250 Lumen und ist damit eine energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen 25-W-Glühlampen. Das LED-Glühfaden-Design verbessert die Ästhetik und sorgt für sofortige volle Lichtleistung bei minimaler Aufwärmzeit. Diese langlebige Glühlampe hat eine Lebensdauer von bis zu 15.000 Stunden und zeichnet sich durch Langlebigkeit und Effizienz in der Haushaltsbeleuchtung aus. Sie eignet sich ideal für eine Vielzahl von Leuchten, passt problemlos in E14-Fassungen und funktioniert effektiv in Umgebungen mit Temperaturen von -20 °C bis 40 °C.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Classic - Glühbirne mit LED-Filament - Form: P25 - matt Finish - E14 - 2.5 W - Warmweiß - 2700 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/523084
Art der Lichtquelle	Glühbirne mit LED-Filament
Form	P25
Lampenoberfläche	Matt
Sockettyp	E14
Wattzahl	2.5 W
Wattzahlentsprechung	25 W
Energieeffizienzklasse	F
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtleistung	250 lm
Strahlwinkel	300 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50 - 60 Hz

Ausführliche Details

Allgemein

Energielabel QR-Code URL <https://eprel.ec.europa.eu/qr/523084>

Lichtquelle

Typ Glühbirne mit LED-Filament

Form P25

Lampenoberfläche Matt

Sockeltyp E14

Wattzahl 2.5 W

Wattzahlentsprechung 25 W

Energieeffizienzklasse F

Energieverbrauch pro 1.000 h 3 kWh

Leistungsfaktor 0.5

Lampenstrom 19 mA

Farbe der Beleuchtung Warmweiß

Farbtemperatur 2700 K

Farbwiedergabeindex 80

Farbcode 827

Lichtleistung 250 lm

Leuchtstärke 100 lm/W

Strahlwinkel 300 Grad

Abstrahlwinkelentsprechung Bereich (360°)

Startzeit 0.5 Sek

Aufwärmzeit 0.5 Sek

Dimmbar Nein

Lebensdauer 15000 Stunden

Schaltzyklen 100000

Quecksilbergehalt 0 mg

Merkmale 6 SDCM Farbkonstanz, sofort volles Licht

Erforderliche Netzspannung

Benötigte Spannung AC 220 - 240 V

Benötigte Frequenz 50 - 60 Hz

Verschiedenes

Produktmaterial Glas

Packung Klappbox

Kennzeichnung IP20, EAC

Abmessungen und Gewicht

Durchmesser 45 mm

Länge 77 mm

Gewicht	15 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	4.6 cm x 4.6 cm x 9.3 cm / 25 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.