

Ledvance PERFORMANCE - LED-Spot-Glühbirne - Form: MR11 - GU4 - 4.5 W (Entsprechung 35 W)

Klasse G - Warmweiß - 2700 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854050268
EAN/UPC	4099854050268



Beschreibung

Die LEDVANCE Performance 4,5 W LED-Spotlampe liefert warmweißes Licht mit 2700 K und eignet sich perfekt für eine angenehme Beleuchtung in jedem Raum. Diese energieeffiziente Lampe im MR11-Formfaktor mit GU4-Sockel bietet eine Lichtleistung von 345 Lumen bei einem Verbrauch von nur 4,5 W und ist somit eine geeignete Option, um Energie zu sparen, ohne Abstriche bei der Helligkeit zu machen. Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden und einer Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis 40 °C ist diese Lampe langlebig und zuverlässig.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE PERFORMANCE - LED-Spot-Glühbirne - Form: MR11 - GU4 - 4.5 W - Warmweiß - 2700 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1368263
Art der Lichtquelle	LED-Spot-Glühbirne
Form	MR11
Sockeltyp	GU4
Wattzahl	4.5 W
Wattzahlentsprechung	35 W
Energieeffizienzklasse	G
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtleistung	345 lm
Strahlwinkel	36 Grad
Dimmbar	Ja
Stufendimmung	Ja
Benötigte Spannung	AC/DC 12 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

Allgemein	
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1368263

	Lichtquelle
Typ	LED-Spot-Glühbirne
Form	MR11
Sockeltyp	GU4
Wattzahl	4.5 W
Wattzahlentsprechung	35 W
Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch pro 1.000 h	5 kWh
Leistungsfaktor	0.5
Lampenstrom	400 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	90
Farbcode	927
Lichtleistung	345 lm
Leuchtstärke	76 lm/W
Maximale Strahlen-Candela-Leistung	500 cd
Strahlwinkel	36 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Schmaler Kegel (90°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Ja
Stufendimmung	Ja
Lebensdauer	25000 Stunden
Schaltzyklen	100000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	UV-frei, IR-Licht frei, sofort an, quecksilberfrei, photobiologische Sicherheit (RG1), gerichtete Lichtquelle, Mains Light Source (MLS)
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC/DC 12 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus	0 watt
	Verschiedenes
Produktmaterial	Glas
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, UKCA, EAC
	Abmessungen und Gewicht

Durchmesser	35 mm
Länge	38 mm
Gewicht	21 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	3.6 cm x 3.6 cm x 6 cm / 26 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.