

Osram LEDVANCE Value Class Dulux - LED

- Form: D/E13 - matt Finish - G24q-1 - 6 W

(Entsprechung 13 W)

Klasse E - kühles weißes Licht - 4000 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Osram
Hersteller Art. Nr.	4058075821958
EAN/UPC	4058075821958



Beschreibung

Die LEDVANCE Value Class Dulux-Glühbirne bietet eine effiziente und umweltfreundliche Beleuchtungslösung. Mit einer Leistung von 6 W liefert diese LED-Glühbirne eine Lichtleistung von 660 Lumen, was einer herkömmlichen 13-W-Glühbirne entspricht. Ihre mattierte Oberfläche und das kaltweiße Licht mit einer Farbtemperatur von 4000 K verleihen jedem Raum eine helle und einladende Atmosphäre. Sie ist auf Langlebigkeit ausgelegt, verfügt über eine Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und hält 200.000 Schaltzyklen stand, was langfristige Zuverlässigkeit und Leistung gewährleistet. Darüber hinaus ist diese Glühbirne quecksilberfrei und energieeffizient: Sie verbraucht nur 6 kWh pro 1.000 Betriebsstunden und ist somit eine verantwortungsbewusste Wahl für jeden Beleuchtungsbedarf.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Value Class Dulux - LED - Form: D/E13 - matt Finish - G24q-1 - 6 W - kühles weißes Licht - 4000 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404765
Art der Lichtquelle	LED
Form	D/E13
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	G24q-1
Wattzahl	6 W
Wattzahlentsprechung	13 W
Energieeffizienzklasse	E
Farbe der Beleuchtung	Kühles weißes Licht
Farbtemperatur	4000 K
Lichtleistung	660 lm
Strahlwinkel	120 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404765
	Lichtquelle
Typ	LED
Form	D/E13
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	G24q-1
Wattzahl	6 W
Wattzahlentsprechung	13 W
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro 1.000 h	6 kWh
Leistungsfaktor	0.9
Lampenstrom	28 mA
Farbe der Beleuchtung	Kühles weißes Licht
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	840
Lichtleistung	660 lm
Leuchtstärke	110 lm/W
Strahlwinkel	120 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Bereich (360°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	30000 Stunden
Schaltzyklen	200000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Ungerichtete Lichtquelle, Non-Mains Light Source, quecksilberfrei
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus	0 watt
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, CE/EAC, UKCA
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	32.5 mm

Länge	130 mm
Gewicht	58 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	3.7 cm x 3.7 cm x 13.7 cm / 66 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.