

Ledvance Value Class - LED-Lampe - Form: A70 - matt Finish - E27 - 19 W (Entsprechung 150 W)

Klasse E - Warmweiß - 2700 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854048784
EAN/UPC	4099854048784



Beschreibung

Die LEDVANCE Value Class-Glühbirne bietet eine zuverlässige Beleuchtungslösung mit einer warmweißen Lichtleistung von 2452 Lumen und eignet sich ideal für verschiedene Anwendungsbereiche. Diese LED-Glühbirne im A70-Format mit mattierter Oberfläche sorgt für eine sanfte Beleuchtung, die jede Umgebung aufwertet. Mit einer Leistungsaufnahme von nur 19 W ist sie eine energieeffiziente Alternative zu herkömmlichen 150-W-Glühbirnen und verbraucht lediglich 19 kWh pro 1.000 Betriebsstunden. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden und einer Schaltzyklusfestigkeit von bis zu 100.000 Schaltvorgängen ist die LEDVANCE Value Class-Glühbirne auf Langlebigkeit ausgelegt und liefert sofortiges Licht ohne Vorheizzeit – damit ist sie eine praktische Wahl für den täglichen Beleuchtungsbedarf.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Value Class - LED-Lampe - Form: A70 - matt Finish - E27 - 19 W - Warmweiß - 2700 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1351510
Art der Lichtquelle	LED-Lampe
Form	A70
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	E27
Wattzahl	19 W
Wattzahlentsprechung	150 W
Energieeffizienzklasse	E
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Lichtleistung	2452 lm
Strahlwinkel	200 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1351510
	Lichtquelle
Typ	LED-Lampe
Form	A70
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	E27
Wattzahl	19 W
Wattzahlentsprechung	150 W
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro 1.000 h	19 kWh
Leistungsfaktor	0.5
Lampenstrom	155 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	827
Lichtleistung	2452 lm
Leuchtstärke	129 lm/W
Strahlwinkel	200 Grad
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	15000 Stunden
Schaltzyklen	100000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Flickerparameter PstLM: 0,1, Stroboskopeffekt: 0,4, photobiologische Sicherheit (RG1), sofort an
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	CE/EAC, IP20
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	70 mm
Länge	139 mm
Gewicht	50 g

Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	7.1 cm x 7.1 cm x 14.2 cm / 72 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.