

Ledvance PERFORMANCE - Glühbirne mit LED-Filament - Form: A60 - matt Finish - E27 - 7.8 W (Entsprechung 75 W)

Klasse D - kühles weißes Licht - 4000 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854060854
EAN/UPC	4099854060854



Beschreibung

Die LEDVANCE PERFORMANCE-Glühbirne vereint fortschrittliche Technologie mit Energieeffizienz. Sie liefert eine helle Beleuchtung mit einer Lichtleistung von 1055 Lumen bei einem Energieverbrauch von nur 7,8 W und eignet sich somit als Ersatz für herkömmliche 75-W-Glühbirnen. Dieses LED-Glühfaden-Design verfügt über eine mattierte Oberfläche und spendet ein kaltweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 4000 K, wodurch in jeder Umgebung eine angenehme Atmosphäre entsteht.

Mit einer Lebensdauer von 25.000 Stunden und einer Schaltzyklusfestigkeit von 100.000 Zyklen ist diese Glühbirne auf Langlebigkeit ausgelegt. Dank ihrer Sofortstartfunktion sorgt sie ohne Vorlaufzeit sofort für volle Helligkeit, während die Dimmbarkeit eine individuelle Beleuchtung ganz nach Ihren Bedürfnissen ermöglicht. Darüber hinaus entspricht sie den CE/EAC-Normen und gewährleistet so Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betrieb.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE PERFORMANCE - Glühbirne mit LED-Filament - Form: A60 - matt Finish - E27 - 7.8 W - kühles weißes Licht - 4000 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1361294
Art der Lichtquelle	Glühbirne mit LED-Filament
Form	A60
Lampenoberfläche	Matt
Socketyp	E27
Wattzahl	7.8 W
Wattzahlentsprechung	75 W
Energieeffizienzklasse	D
Farbe der Beleuchtung	Kühles weißes Licht
Farbtemperatur	4000 K
Lichtleistung	1055 lm
Strahlwinkel	300 Grad
Dimmbar	Ja
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1361294
	Lichtquelle
Typ	Glühbirne mit LED-Filament
Form	A60
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	E27
Wattzahl	7.8 W
Wattzahlentsprechung	75 W
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch pro 1.000 h	8 kWh
Leistungsfaktor	0.5
Lampenstrom	48 mA
Farbe der Beleuchtung	Kühles weißes Licht
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	840
Lichtleistung	1055 lm
Leuchtstärke	135 lm/W
Strahlwinkel	300 Grad
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Ja
Lebensdauer	25000 Stunden
Schaltzyklen	100000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Flickerparameter PstLM: 0,1, Stroboskopeffekt: 0,4, photobiologische Sicherheit (RG1), sofort an, UV-frei, fast keine Infrarotstrahlung
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	CE/EAC, IP20
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	60 mm
Länge	105 mm

Gewicht	32 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	6 cm x 6 cm x 11.1 cm / 46 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.