

Ledvance SUPERIOR GlowDim - LED-Spot-Glühbirne - Form: PAR16 - GU10 - 4.5 W (Entsprechung 50 W)

Klasse F - warm weißes / extrawarm weißes Licht - 1800-2700 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4099854071430
EAN/UPC	4099854071430



Beschreibung

Die LEDVANCE GlowDim ist eine LED-Spotlampe, die mit ihrem warmen Licht und ihrer Energieeffizienz jeden Raum aufwertet. Mit einer Leistung von 4,5 W liefert sie eine Lichtleistung, die einer herkömmlichen 50-W-Glühlampe entspricht, und verbraucht dabei nur 5 kWh Energie pro 1000 Stunden. Diese dimmbare Lampe bietet eine warmweiße bis extra warmweiße Beleuchtung, die zwischen 1800 und 2700 K einstellbar ist und vielseitige Beleuchtungsoptionen ermöglicht. Der warme Dimm-Effekt schafft eine gemütliche Atmosphäre, die sich perfekt zum Entspannen oder für gesellige Runden eignet. Die GlowDim hat eine Lebensdauer von 25.000 Stunden und 100.000 Schaltzyklen. Das bedeutet weniger häufige Auswechslungen und mehr Komfort. Die Glühbirne ist quecksilberfrei und entspricht verschiedenen Normen, darunter IP20, EAC und UKCA, wodurch Sicherheit und Umweltfreundlichkeit gewährleistet sind. Mit einem Abstrahlwinkel von 36 Grad und einer maximalen Lichtstärke von 680 cd liefert sie gerichtetes Licht, um bestimmte Bereiche effektiv hervorzuheben.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE SUPERIOR GlowDim - LED-Spot-Glühbirne - Form: PAR16 - GU10 - 4.5 W - warm weißes / extrawarm weißes Licht - 1800-2700 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/522964
Art der Lichtquelle	LED-Spot-Glühbirne
Form	PAR16
Sockeltyp	GU10
Wattzahl	4.5 W
Wattzahlentsprechung	50 W
Energieeffizienzklasse	F
Farbe der Beleuchtung	Warm weißes / extrawarm weißes Licht
Farbtemperatur	1800-2700 K
Lichtleistung	350 lm
Strahlwinkel	36 Grad
Dimmbar	Ja
Benötigte Spannung	AC 220-240 V
Benötigte Frequenz	50 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/522964
	Lichtquelle
Typ	LED-Spot-Glühbirne
Form	PAR16
Sockettyp	GU10
Wattzahl	4.5 W
Wattzahlentsprechung	50 W
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro 1.000 h	5 kWh
Leistungsfaktor	0.5
Lampenstrom	49 mA
Farbe der Beleuchtung	Warm weißes / extrawarm weißes Licht
Farbtemperatur	1800-2700 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	818-827
Lichtleistung	350 lm
Leuchtstärke	77 lm/W
Maximale Strahlen-Candela-Leistung	680 cd
Strahlwinkel	36 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Schmaler Kegel (90°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Ja
Lebensdauer	25000 Stunden
Schaltzyklen	100000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	UV-frei, IR-Licht frei, sofort an, quecksilberfrei, warmes glühen Dimmeffekt, photobiologische Sicherheit (RG1), gerichtete Lichtquelle, Mains Light Source (MLS)
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	AC 220-240 V
Benötigte Frequenz	50 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus	0 Watt
	Verschiedenes
Produktmaterial	Glas
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, UKCA, EAC

Abmessungen und Gewicht	
Durchmesser	50 mm
Länge	54 mm
Gewicht	39 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	5.2 cm x 5.2 cm x 6 cm / 46 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.