

Ledvance Value Class Dulux - LED - Form: D/E26 - matt Finish - G24q-3 - 10 W (Entsprechung 26 W)

Klasse F - Warmweiß - 3000 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4058075822016
EAN/UPC	4058075822016



Beschreibung

Die LEDVANCE Value Class Dulux-Glühbirne wurde auf Effizienz und Langlebigkeit ausgelegt und spendet warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur von 3000 K. Bei einer Leistungsaufnahme von nur 10 W bietet sie eine Lichtleistung von 990 Lumen und eignet sich somit ideal für eine Vielzahl von Beleuchtungsanwendungen. Diese Glühbirne verfügt über eine mattierte Oberfläche und arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 45 °C, was ihre Zuverlässigkeit sowohl im privaten als auch im gewerblichen Einsatz gewährleistet.

Mit einer Lebensdauer von 30.000 Stunden und einer Schaltzyklusfestigkeit von bis zu 200.000 Zyklen stellt diese LED-Glühbirne eine langlebige Lösung dar, die Wartungskosten minimiert. Darüber hinaus ist sie quecksilberfrei und entspricht den Normen IP20, CE/EAC und UKCA, was zu einer sichereren Umgebung beiträgt und gleichzeitig eine hohe Beleuchtungsleistung gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Value Class Dulux - LED - Form: D/E26 - matt Finish - G24q-3 - 10 W - Warmweiß - 3000 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404768
Art der Lichtquelle	LED
Form	D/E26
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	G24q-3
Wattzahl	10 W
Wattzahlentsprechung	26 W
Energieeffizienzklasse	F
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Lichtleistung	990 lm
Strahlwinkel	120 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404768
	Lichtquelle
Typ	LED
Form	D/E26
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	G24q-3
Wattzahl	10 W
Wattzahlentsprechung	26 W
Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch pro 1.000 h	10 kWh
Leistungsfaktor	0.9
Lampenstrom	45 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	830
Lichtleistung	990 lm
Leuchtstärke	99 lm/W
Strahlwinkel	120 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Bereich (360°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	30000 Stunden
Schaltzyklen	200000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Ungerichtete Lichtquelle, Non-Mains Light Source, quecksilberfrei
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus	0 watt
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, CE/EAC, UKCA
	Abmessungen und Gewicht

Durchmesser	32.5 mm
Länge	163 mm
Gewicht	85 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	3.7 cm x 3.7 cm x 17.4 cm / 101 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.