

Ledvance Value Class Dulux - LED - Form: D/E26 - matt Finish - G24q-3 - 10 W (Entsprechung 26 W)

Klasse E - Warmweiß - 4000 K

Gruppe	Leuchtmittel
Hersteller	Ledvance
Hersteller Art. Nr.	4058075822030
EAN/UPC	4058075822030



Beschreibung

LEDVANCE Value Class Dulux - LED - Form: D/E26 - matt Finish - G24q-3 - 10 W (Entsprechung 26 W) - Klasse E - Warmweiß - 4000 K

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LEDVANCE Value Class Dulux - LED - Form: D/E26 - matt Finish - G24q-3 - 10 W - Warmweiß - 4000 K
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404769
Art der Lichtquelle	LED
Form	D/E26
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	G24q-3
Wattzahl	10 W
Wattzahlentsprechung	26 W
Energieeffizienzklasse	E
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	4000 K
Lichtleistung	1100 lm
Strahlwinkel	120 Grad
Dimmbar	Nein
Benötigte Spannung	220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz

Ausführliche Details

	Allgemein
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1404769
	Lichtquelle

Typ	LED
Form	D/E26
Lampenoberfläche	Matt
Sockeltyp	G24q-3
Wattzahl	10 W
Wattzahlentsprechung	26 W
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch pro 1.000 h	10 kWh
Leistungsfaktor	0.9
Lampenstrom	45 mA
Farbe der Beleuchtung	Warmweiß
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	80
Farbcode	840
Lichtleistung	1100 lm
Leuchtstärke	110 lm/W
Strahlwinkel	120 Grad
Abstrahlwinkelentsprechung	Bereich (360°)
Startzeit	0.5 Sek
Aufwärmzeit	0.5 Sek
Dimmbar	Nein
Lebensdauer	30000 Stunden
Schaltzyklen	200000
Quecksilbergehalt	0 mg
Merkmale	Ungerichtete Lichtquelle, Non-Mains Light Source, quecksilberfrei
	Erforderliche Netzspannung
Benötigte Spannung	220 - 240 V
Benötigte Frequenz	50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus	0 watt
	Verschiedenes
Packung	Klappbox
Kennzeichnung	IP20, CE/EAC, UKCA
	Abmessungen und Gewicht
Durchmesser	32.5 mm
Länge	163 mm
Gewicht	85 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht	3.7 cm x 3.7 cm x 17.4 cm / 101 g

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.