

Fsas Technologies Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 5415+ / 2.9 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - kein Betriebssystem - Monitor: keiner



Gruppe	Server
Hersteller	Fsas Technologies
Hersteller Art. Nr.	VFY:R2547SC330IN
EAN/UPC	4065221940081

Beschreibung

Der Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 ist ein rackmontierbarer Server, der auf Effizienz und Skalierbarkeit ausgelegt ist. Mit seinen Hot-Swap-Speicherfächern vereinfacht der Server die Wartung und ermöglicht schnelle Upgrades ohne Ausfallzeiten. Ausgestattet mit einem Intel C741-Chipsatz und DDR5-SDRAM-Speichertechnologie gewährleistet er eine hohe Datenintegrität mit Funktionen wie ECC, Speicherspiegelung und Datenkorrektur. Der Server entspricht verschiedenen internationalen Standards und ist somit eine zuverlässige Wahl für Unternehmen, die eine robuste Serverlösung suchen, die die Compliance-Anforderungen erfüllt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Rack-Montage - Xeon Gold 5415+ 2.9 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon Gold 5415+ / 2.9 GHz (bis zu 3.6 GHz, (8 Kerne)
Cache-Speicher	22.5 MB
Cache pro Prozessor	22.5 MB
RAM	32 GB (installiert) / 8 TB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SATA/SAS (SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s) (Fujitsu PRAID EP640i)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Redundante Stromversorgung	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Software inbegriffen	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 80 cm x 8.69 cm

Gewicht25 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 2U
Integrierte Peripheriegeräte	6 x Lüfter
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	16
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	16
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon Gold 5415+
Taktfrequenz	2.9 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	3.6 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
Chipsatz	Intel C741
	Cache-Speicher
Installierte Größe	22.5 MB
Cache pro Prozessor	22.5 MB
	RAM
Installierte Anzahl	32 GB (installiert) / 8 TB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	4800 MHz
Steckplatz	32 (Gesamt) / 31 (frei)
Leistungsmerkmale	Independent Memory Mode, registriert, Speicherscrubbing, Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC), Single Device Data Correction (SDDC), Memory Mirroring, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale	1 x 32 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	SATA/SAS

Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s
Name des Speicher-Controllers	Fujitsu PRAID EP640i
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50, RAID 6, RAID 60
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Grafik-Controller	
Videoschnittstellen	VGA
Netzwerk	
Ethernet-Controller	Intel I350-T4
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0
Remote-Management-Controller	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Leistungsmerkmale	PXE-Support
Produktzertifizierungen	OCP 3.0
Erweiterung/Konnektivität	
Einschübe	16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Steckplatz	2 PCIe 5.0 x8 4 PCIe 5.0 x16 - Low Profile 1 PCIe 4.0 x16 - Low Profile
Schnittstellen	6 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 2 intern) 1 x VGA 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	iRMC Advanced Pack, Rack-Montagesatz QRL mit CMA
Kennzeichnung	ErP Lot 9, WEEE, RoHS, CB, GS, NRTLc/us, FCC Klasse A zertifiziert, NMB-3 Class A, ICES-003 Klasse A, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI
Stromversorgung	
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Max. unterstützte Anzahl	2
Betriebssystem / Software	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Software	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	48.25 cm - 80 cm - 8.69 cm - mit Frontblende

Breite	43.5 cm
Tiefe	80 cm
Höhe	8.69 cm
Gewicht	25 kg
	Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 85% (nicht-kondensierend)
Geräuschentwicklung	41.9 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.