

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Silver 4410Y / 2 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - Monitor: keiner - mit 3 Jahre 24x7
Fujitsu Support Pack Vor-Ort-Service



Gruppe	Server
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	VFY:R2547SC240IN
EAN/UPC	4065221939863

Beschreibung

Der Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 bietet hervorragende Leistung, verbesserte Benutzerfreundlichkeit und flexible Erweiterungsmöglichkeiten in einem optimierten kompakten 2U-Gehäuse. Der PRIMERGY RX2540 M7 bildet den wertvollen Standard in jedem modernen Rechenzentrum und nutzt fortschrittliche Technologieentwicklungen, um je nach gewählter Konfiguration nahezu jede Arbeitslast von den grundlegendsten bis zu geschäftskritischen Anwendungen auszuführen

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Rack-Montage - Xeon Silver 4410Y 2 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Services im Bundle	3 Jahre 24x7 Fujitsu Support Pack Vor-Ort-Service
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Lokalisierung	Region: Europa
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon Silver 4410Y / 2 GHz (bis zu 3.9 GHz, (12 Kerne)
Cache-Speicher	30 MB
Cache pro Prozessor	30 MB
RAM	32 GB (installiert) / 8 TB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	RAID (Fujitsu PRAID EP 3252-8i LP)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 80 cm x 8.69 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Server
Services im Bundle	3 Jahre 24x7 Fujitsu Support Pack Vor-Ort-Service
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 2U
Integrierte Peripheriegeräte	6 Lüfter
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	16
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	16
Lokalisierung	Region: Europa
Prozessor / Chipsatz	
CPU	Intel Xeon Silver 4410Y
Taktfrequenz	2 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	3.9 GHz
Anz. der Kerne	12 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
Chipsatz	Intel C741
Cache-Speicher	
Installierte Größe	30 MB
Cache pro Prozessor	30 MB
RAM	
Installierte Anzahl	32 GB (installiert) / 8 TB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	4800 MHz
Steckplatz	32 (Gesamt) / 31 (frei)
Leistungsmerkmale	Independent Memory Mode, registriert, Säubern von Speicher, Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC), Single Device Data Correction (SDDC), Memory Mirroring, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale	1 x 32 GB
Festplattenlaufwerk	
Typ	Keine HDD
Massenspeicher-Controller	
Typ	RAID
Name des Speicher-Controllers	Fujitsu PRAID EP 3252-8i LP

	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0
Remote-Management-Controller	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Leistungsmerkmale	PXE-Support
Produktzertifizierungen	OCP 3.0
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Steckplatz	2 PCIe 5.0 x8 4 PCIe 5.0 x16 - Low Profile 1 PCIe 4.0 x16 - Low Profile
Schnittstellen	6 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 2 intern) 1 x VGA 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montagekit QRL mit CMA, iRMC Advanced Pack
Kennzeichnung	ErP Lot 9, WEEE, RoHS, CB, GS, NRTLc/us, FCC Klasse A zertifiziert, NMB-3 Class A, ICES-003 Klasse A, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 200-240 V
Gestellte Leistung	900 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Titanium
Effizienz	96%
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	48.25 cm - 80 cm - 8.69 cm - mit Frontblende
Breite	43.5 cm
Tiefe	80 cm
Höhe	8.69 cm

Umgebungsbedingungen

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 85% (nicht-kondensierend)
Geräuscentwicklung	41.9 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.