

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 5415+ / 2.9 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - Monitor: keiner - mit 3 Jahre 24x7
Fujitsu Support Pack Vor-Ort-Service



Gruppe	Server
Hersteller	Fujitsu
Hersteller Art. Nr.	VFY:R2547SC260IN
EAN/UPC	4065221940012

Beschreibung

Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 5415+ / 2.9 GHz - RAM 32 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - Monitor: keiner - mit 3 Jahre 24x7 Fujitsu Support Pack Vor-Ort-Service

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Rack-Montage - Xeon Gold 5415+ 2.9 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Services im Bundle	3 Jahre 24x7 Fujitsu Support Pack Vor-Ort-Service
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Lokalisierung	Region: Europa
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon Gold 5415+ / 2.9 GHz (bis zu 4.1 GHz, (8 Kerne)
Cache-Speicher	22.5 MB
Cache pro Prozessor	22.5 MB
RAM	32 GB (installiert) / 8 TB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SAS (Fujitsu PRAID EP 3252-8i LP); SATA (SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Software inbegriffen	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 80 cm x 8.69 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Services im Bundle	3 Jahre 24x7 Fujitsu Support Pack Vor-Ort-Service
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 2U
Integrierte Peripheriegeräte	6 Lüfter
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	16
Lokalisierung	Region: Europa
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon Gold 5415+
Taktfrequenz	2.9 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.1 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
Chipsatz	Intel C741
	Cache-Speicher
Installierte Größe	22.5 MB
Cache pro Prozessor	22.5 MB
	RAM
Installierte Anzahl	32 GB (installiert) / 8 TB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	4800 MHz
Steckplatz	32 (Gesamt) / 31 (frei)
Leistungsmerkmale	Independent Memory Mode, registriert, Säubern von Speicher, Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC), Single Device Data Correction (SDDC), Memory Mirroring, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale	1 x 32 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	1 x SAS
Name des Speicher-Controllers	Fujitsu PRAID EP 3252-8i LP
	Massenspeicher-Controller (2.)

Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0
Remote-Management-Controller	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Leistungsmerkmale	PXE-Support
Produktzertifizierungen	OCP 3.0
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Steckplatz	2 PCIe 5.0 x8 4 PCIe 5.0 x16 - Low Profile 1 PCIe 4.0 x16 - Low Profile
Schnittstellen	6 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 2 intern) 1 x VGA 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montagekit QRL mit CMA, iRMC Advanced Pack
Kennzeichnung	ErP Lot 9, WEEE, RoHS, CB, GS, NRTLc/us, FCC Klasse A zertifiziert, NMB-3 Class A, ICES-003 Klasse A, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 200-240 V
Gestellte Leistung	900 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Titanium
Effizienz	96%
	Betriebssystem / Software
Software	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht	48.25 cm - 80 cm - 8.69 cm - mit Frontblende
Breite	43.5 cm
Tiefe	80 cm
Höhe	8.69 cm
	Umgebungsbedingungen
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 85% (nicht-kondensierend)
Geräuschentwicklung	41.9 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.