

Fsas Technologies Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - 1 x Xeon Gold 6426Y / 2.5 GHz - RAM 32 GB - SATA - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - Monitor: keiner - mit 3 Jahre 24x7
Fujitsu Support-Paket Vor-Ort-Service

Gruppe	Server
Hersteller	Fsas Technologies
Hersteller Art. Nr.	VFY:R2547SC310IN
EAN/UPC	4065221940067



Beschreibung

Der Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 ist ein rackmontierbarer Server, der auf Effizienz und Skalierbarkeit ausgelegt ist. Mit seinen Hot-Swap-Speicherfächern vereinfacht der Server die Wartung und ermöglicht schnelle Upgrades ohne Ausfallzeiten. Ausgestattet mit einem Intel C741-Chipsatz und DDR5-SDRAM-Speichertechnologie gewährleistet er eine hohe Datenintegrität mit Funktionen wie ECC, Speicherspiegelung und Datenkorrektur. Der Server entspricht verschiedenen internationalen Standards und ist somit eine zuverlässige Wahl für Unternehmen, die eine robuste Serverlösung suchen, die die Compliance-Anforderungen erfüllt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fujitsu PRIMERGY RX2540 M7 - Rack-Montage - Xeon Gold 6426Y 2.5 GHz - 32 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Services im Bundle	3 Jahre 24x7 Fujitsu Support-Paket Vor-Ort-Service
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Lokalisierung	Region: Europa
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	1 x Intel Xeon Gold 6426Y / 2.5 GHz (bis zu 4.1 GHz, (16 Kerne)
Cache-Speicher	37.5 MB
Cache pro Prozessor	37.5 MB
RAM	32 GB (installiert) / 8 TB (Max) - DDR5 SDRAM - ECC
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Software inbegriffen	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.5 cm x 80 cm x 8.69 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Services im Bundle	3 Jahre 24x7 Fujitsu Support-Paket Vor-Ort-Service
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 2U
Integrierte Peripheriegeräte	6 x Lüfter
Integrierte Sicherheit	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	16
Lokalisierung	Region: Europa
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Xeon Gold 6426Y
Taktfrequenz	2.5 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.1 GHz
Anz. der Kerne	16 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
Chipsatz	Intel C741
	Cache-Speicher
Installierte Größe	37.5 MB
Cache pro Prozessor	37.5 MB
	RAM
Installierte Anzahl	32 GB (installiert) / 8 TB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM - ECC
Effektive Speichergeschwindigkeit	4800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit	4800 MHz
Steckplatz	32 (Gesamt) / 31 (frei)
Leistungsmerkmale	Independent Memory Mode, registriert, Speicherscrubbing, Adaptive Double-Device Data Correction (ADDDC), Single Device Data Correction (SDDC), Memory Mirroring, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Konfigurationsmerkmale	1 x 32 GB
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	1 x SATA

Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Remoteverwaltungsprotokoll	IPMI 2.0
Remote-Management-Controller	Integrated Remote Management Controller (iRMC S6)
Leistungsmerkmale	PXE-Support
Produktzertifizierungen	OCP 3.0
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" (9,5 mm Höhe) (13,3 cm (9,5 mm Höhe))
Steckplatz	2 PCIe 5.0 x8 4 PCIe 5.0 x16 - Low Profile 1 PCIe 4.0 x16 - Low Profile
Schnittstellen	6 x USB 3.0 (2 vorn, 2 hinten, 2 intern) 1 x VGA 1 x Management (Gigabit Ethernet) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montagesatz QRL mit CMA, iRMC Advanced Pack
Kennzeichnung	ErP Lot 9, WEEE, RoHS, CB, GS, NRTLc/us, FCC Klasse A zertifiziert, NMB-3 Class A, ICES-003 Klasse A, VCCI Class A, JIS C 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung Hot-Plug
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 200-240 V
Gestellte Leistung	900 watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Titanium
Effizienz	96%
	Betriebssystem / Software
Software	iRMC S6 eLCM Aktivierungslizenz
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	48.25 cm - 80 cm - 8.69 cm - mit Frontblende

Breite	43.5 cm
Tiefe	80 cm
Höhe	8.69 cm
Umgebungsbedingungen	
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 85% (nicht-kondensierend)
Geräuschentwicklung	41.9 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.