

Cisco Webex Room Navigator - Wall mount version - Videokonferenzsystem-Fernsteuerung - Anzeige - LCD - 25.7 cm (10.1")

Kabel - weiß - Erstes Licht - für P/N: CS-BRDP75-NR-K9 - CS-KIT-EQ-4K-K9++ - CS-KIT-EQ-4KNRK9++ - CS-KIT-EQ-K9++

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CS-T10-WM-L-K9
EAN/UPC	0889728565592



Beschreibung

Cisco Webex Room Navigator - Wall mount version - Videokonferenzsystem-Fernsteuerung - Anzeige - LCD - 25.7 cm (10.1") - Kabel - weiß, Erstes Licht - für P/N: CS-BRDP75-NR-K9, CS-KIT-EQ-4K-K9++, CS-KIT-EQ-4KNRK9++, CS-KIT-EQ-K9++

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Webex Room Navigator - Wall mount version Videokonferenzsystem-Fernsteuerung - weiß, Erstes Licht
Gerätetyp	Videokonferenzsystem-Fernsteuerung
Farbe	Weiß, Erstes Licht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.2 cm x 6.9 cm x 16.4 cm
Gewicht	920 g
Anschlusstechnik	Kabel
Unterstützte Geräte	Videokonferenzsystem
Bildschirm	LCD 1920 x 1200 - 25.7 cm (10.1")
Entwickelt für	P/N: CS-BRD75P-NR-K9++, CS-BRDP75-NR-K9, CS-CODEC-EQ-K9, CS-CODEC-EQ-K9++, CS-CODEC-EQ-NRK9, CS-CODEC-EQ-NRK9++, CS-KIT-EQ-4K-K9, CS-KIT-EQ-4K-K9++, CS-KIT-EQ-4K-NRK9, CS-KIT-EQ-4KNRK9++, CS-KIT-EQ-C-K9, CS-KIT-EQ-C-K9++, CS-KIT-EQ-C-NR-K9, CS-KIT-EQ-K9, CS-KIT-EQ-K9++, CS-KIT-EQ-NR-K9

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Videokonferenzsystem-Fernsteuerung
Breite	24.2 cm
Tiefe	6.9 cm
Höhe	16.4 cm

Gewicht	920 g
Farbe	Weiß, Erstes Licht
Anschlussstechnik	Kabel
Unterstützte Geräte	Videokonferenzsystem
Funktionen	Temperatursensor, Feuchtigkeitssensor, Umgebungslichtsensor, experimenteller Luftqualitätssensor, kapazitive Touch-Schnittstelle, Strom über Ethernet, Wandhalterung
	Display
Bildschirm	LCD 25.7 cm (10.1")
Farbdisplay	Ja
Touchscreen	Ja
Anzeigeformat	1920 x 1200
	Netzwerk
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP, IP
	Verschiedenes
Kennzeichnung	Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2011/65/EU, Directive 2002/96/EU, EMC, RoHS, WEEE, NRTL, EN 55032 Class A, EN55024, EN 60950-1, EN 62479, FCC CFR47 Part 15 B Class A
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: CS-BRD55P-K9, CS-BRD55P-K9++, CS-BRD55P-MM-K9, CS-BRD55P-MM-NR-K9, CS-BRD55P-ND-K9, CS-BRD55P-NR-K7, CS-BRD55P-NR-K9, CS-BRD55P-NR-K9++, CS-BRD75P-K9, CS-BRD75P-K9++, CS-BRD75P-MM-K9, CS-BRD75P-MM-NR-K9, CS-BRD75P-ND-K9, CS-BRD75P-NR-K7, CS-BRD75P-NR-K9, CS-BRD75P-NR-K9++, CS-BRDP75-NR-K9, CS-CODEC-EQ-K9, CS-CODEC-EQ-K9++, CS-CODEC-EQ-NRK9, CS-CODEC-EQ-NRK9++, CS-KIT-EQ-4K-K9, CS-KIT-EQ-4K-K9++, CS-KIT-EQ-4K-NRK9, CS-KIT-EQ-4KNRK9++, CS-KIT-EQ-C-K9, CS-KIT-EQ-C-K9++, CS-KIT-EQ-C-NR-K9, CS-KIT-EQ-K9, CS-KIT-EQ-K9++, CS-KIT-EQ-NR-K9

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.