

Synology BC500 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich, Innenbereich - staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2880 x 1620 - 720p - 1080p - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.264 - H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3 - TAA-konform



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	BC500
EAN/UPC	4711174725090

Beschreibung

Synology BC500 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - Außenbereich, Innenbereich - staub-/wasserdicht - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2880 x 1620 - 720p, 1080p - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3 - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology BC500 - Netzwerk-Überwachungskamera - Bullet - TAA-konform
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Bullet - Außenbereich, Innenbereich - staub-/wasserdicht
Audio	Ja: integriertes Mikrofon
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 16.1 cm x 11 cm
Gewicht	353 g
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2880 x 1620
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p, 1080p
Typ des optischen Sensors	9.4 mm (1/2.7") - 5 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.8
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Leistungsmerkmale	Infrarot-Sperrfilter, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, Reset-Taste, Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Audio-Rauschunterdrückung, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Flimmerregelung einstellbar (50 Hz/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Bilddrehung, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Datenschutz Maskierung (bis zu 5 Felder), Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Audioerkennung, Erkennung von Videomanipulation, Mengenerkennung, Firmware upgrade-fähig, Eindringungserkennung, IP-Adressfilterung, Verweilungserkennung, People Detection, signierte Firmware, Vehicle Detection, 24/7-Schutz
TAA-kompatibel	Ja
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 50 °C; 5 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
Allgemein	
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: integriertes Mikrofon
Audioformate	G.711
Formfaktor	Bullet
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	11 cm
Tiefe	16.1 cm
Höhe	11 cm
Gewicht	353 g
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Holländisch, Russisch, Polish, Ungarisch, Brasilianisches Portugiesisch, Türkisch, Tschechisch, Thailändisch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell)
Kamera	
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - staub-/wasserdicht
Digital-Video-Format	H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	2880 x 1620
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	720p, 1080p
Belichtungsbereich	1/30 Sek - 1/16000 Sek
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	2880 x 1620, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 720
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Infrarot-Sperrfilter, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, Reset-Taste, Multi-Bitrate (MBR), variable Bitrate, Audio-Rauschunterdrückung, 180° Bildrotation, 270° Bildrotation, 90° Bildrotation, Helligkeitssteuerung,

	Kontraststeuerung, Belichtungssteuerung, Flimmerregelung einstellbar (50 Hz/60 Hz), High Dynamic Range (HDR), Bilddrehung, Bildspiegelung, Bildüberlagerung, Datenschutz Maskierung (bis zu 5 Felder), Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Audioerkennung, Erkennung von Videomanipulation, Mengenerkennung, Firmware upgrade-fähig, Eindringungserkennung, IP-Adressfilterung, Verweilungserkennung, People Detection, signierte Firmware, Vehicle Detection, 24/7-Schutz
	Bildsensor
Typ	5 MP 9.4 mm (1/2.7")
	Objektivkonstruktion
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	2.8 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.8
Horizontales Blickfeld (Grad)	110
Vertikales Blickfeld (Grad)	56
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	132
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	RTSP, HTTPS, SRTP, DHCP
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
	Verschiedenes
TAA-kompatibel	Ja
Kennzeichnung	IEEE 802.3af, FCC, CB, IC, UKCA, BSMI, VCCI, RCM, KC, JATE, REACH, RoHS, WEEE, IP67, NDAA
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Android, Apple iOS
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.