

Brocade Broadcom 9502-16i - Speicher-Controller - Tri-Mode OCP 3.0 - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)

Low-Profile - PCIe 4.0 x8

Gruppe	Zubehör Storage Systeme
Hersteller	Brocade
Hersteller Art. Nr.	05-50137-02
EAN/UPC	0830343007684



Beschreibung

Broadcom 9502-16i - Speicher-Controller - Tri-Mode OCP 3.0 - 16 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Low-Profile - PCIe 4.0 x8

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Broadcom 9502-16i - Speicher-Controller - Tri-Mode OCP 3.0 - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - PCIe 4.0 x8
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp	PCIe 4.0 x8
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte	Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	16
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	1024
Systemanforderungen	Microsoft Windows, VMware vSphere, VMware vSphere (ESXi), Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu, Citrix XenServer, CentOS Linux, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, Fedora, FreeBSD

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus	PCIe 4.0 x8
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte	Festplatte, Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	16

Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	1024
Prozessor	SAS3816
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe 4.0 (NVMe) - Slim SAS (SFF-8654) (innerhalb)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Leistungsmerkmale	Tri-Mode SerDes-Technologie
MTBF	5,000,000 Stunden
Kennzeichnung	AS/NZS CISPR 22, ICES-003 Class B, EN55022, EN55024, VCCI V-3, RRA 2013-24 & 25, RoHS, EN 60950, IEC 60950, UL 60950, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B, WEEE
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	9 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, VMware vSphere, VMware vSphere (ESXi), Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu, Citrix XenServer, CentOS Linux, Debian Linux, Oracle Enterprise Linux, Fedora, FreeBSD
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Technischer Support - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.