2N Telecommunications 2N Access Unit M - Zutrittskontrollterminal mit RFID-Lesegerät

kabelgebunden - NFC - RFID - 125 KHz - 13.56 MHz - 10/100 Ethernet



Gruppe	Telefone
Hersteller	2N Telecommunications
Hersteller Art. Nr.	9161121
EAN/UPC	8595159523231

Beschreibung

2N Access Unit M - Zutrittskontrollterminal mit RFID-Lesegerät - kabelgebunden - NFC, RFID - 125 KHz, 13.56 MHz - 10/100 Ethernet

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	2N Access Unit M - Zutrittskontrollterminal mit RFID-Lesegerät - NFC, RFID
Produkttyp	Zutrittskontrollterminal mit RFID-Lesegerät
Integrierte Komponenten	Touchscreen-Ziffernblock
Stromquelle	PoE, Stromadapter
Konnektivität	Kabelgebunden - NFC, RFID - 10/100 Ethernet
Frequenzband	125 KHz, 13.56 MHz
Herstellergarantie	5 Jahre Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5 cm x 2.7 cm x 13.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Zutrittskontrollterminal mit RFID-Lesegerät
Integrierte Komponenten	Touchscreen-Ziffernblock
Stromquelle	PoE, Stromadapter
Anschlusstechnik	Kabelgebunden - NFC, Ethernet, Fast Ethernet
Frequenzband	125 KHz, 13.56 MHz
Erforderliches Betriebssystem	Android 12 oder höher, Apple iOS 18 oder höher, Apple VisionOS 2.0 oder später, WatchOS 11.2 oder später
Schnittstellendetails	LAN/Power
Merkmale	Verstellbare Hintergrundbeleuchtung, Autokalibrierung, kapazitiver Touchscreen, PoE, DHCP Option 66, HTTP-Unterstützung, HTTPS-Support, SMTP-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, TFTP-Unterstützung, akustischer Alarm

© 2026 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

	Verschiedenes
Produktmaterial	Gehäuse aus Sicherheitsglas, Kunststoff
Erforderliche Netzspannung	DC 8 - 12 V
Garantie	5 Jahre Garantie
Leistungsaufnahme im Betrieb	600 mAh
Kennzeichnung	IP55, IK07, AES-128, ISO 14443 type A, RSA-1024, IEEE 802.3af
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5 cm
Tiefe	2.7 cm
Höhe	13.3 cm
Gewicht	500 g
Details zu Abmessungen & Gewicht	Befestigungsbox: 4 cm x 6.8 cm x 12.7 cm Montageplatte: 2.7 cm x 5.2 cm x 13.4 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.