Fanvil H2U - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion

SIP - SIP v2 über TCP - SIP v2 über UDP - SIP v2 over TLS - RTCP - RTP - SRTP - 2 Leitungen - Rot



Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	H2U-R
EAN/UPC	6937295604153

Beschreibung

Fanvil H2U - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2 über TCP, SIP v2 über UDP, SIP v2 over TLS, RTCP, RTP, SRTP - 2 Leitungen - Rot

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fanvil H2U - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2 über TCP, SIP v2 über UDP, SIP v2 over TLS, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC, G.722, Opus
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Halten, Anklopfen, Voice Mail
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gehäusefarbe	Rot

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Rot
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Halten, Anklopfen, Voice Mail
Position des Wählers	Hörer
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten

Zusätzliche Funktionen	Stumm, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, anonymer Anruf, Automatische Antwort, Intercom, HD Voice, Freisprech-Anrufe, Hotline
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2 über TCP, SIP v2 über UDP, SIP v2 over TLS, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.711a, G.711u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC, G.722, Opus
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Cisco Discovery Protocol (CDP), RTCP-XR, VQ-RTCPXR, STUN, SNTP, NTP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, AES128, AES256
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR), automatic gain control (AGC), packet loss concealment (PLC), dynamischer Jitter-Puffer, Voice Quality Monitor (VQM), Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF)
	Verschiedenes
Verbindungen	Handset-Stecker / RJ-9 Netzwerk / RJ-45
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Schreibtisch, Wandmontage möglich
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.58 cm
Tiefe	5.78 cm
Höhe	21.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.