

# HP SD Pro 2 - Rollen-Scanner - Kontaktbildsensor (CIS)

max. Tastweite: 44" - 1200 dpi x 1200 dpi - Gigabit LAN - USB 3.2 Gen 1 - USB 2.0 - Bundesbehörden

Gruppe	Scanner
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	5EK01A#B19
EAN/UPC	0196786156434



## Beschreibung

Der extrem schnelle HP SD Pro 2 44-Zoll-Scanner macht Ihre Produktionsabläufe noch effizienter. Erstellen Sie mithilfe der CIS-Technologie Scans mit klaren Linien und feinsten Details. Erweiterte Funktionen straffen Ihre Abläufe – für eine bessere Zusammenarbeit im Team und schnellere Ergebnisse.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP SD Pro 2 - Rollen-Scanner - feststehend - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0
Gerätetyp	Rollen-Scanner - feststehend
Schnittstellentyp	Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0
Scansensor-Typ	Kontaktbildsensor (CIS)
Zusatzfunktionen	E-Mail, Scannen an USB, Scannen an FTP, Scan to HDD, Scan to Netzwerkordner, Scannen an Datei, Scannen-an-Drucker
Max. unterstützte Dokumentgröße	Rolle (111,8 cm)
Max. Tastweite	44"
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
Eingabetyp	Farbe
Optische Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Max. Dokumentgröße	1118 mm x 1168.4 mm
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Preistyp	Bundesbehörden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	153 cm x 93 cm x 166 cm
Gewicht	60 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Rollen-Scanner - feststehend

Schnittstellentyp	Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1, USB 2.0
Zusatzfunktionen	E-Mail, Scannen an USB, Scannen an FTP, Scan to HDD, Scan to Netzwerkordner, Scannen an Datei, Scannen-an-Drucker
Max. unterstützte Dokumentgröße	Rolle (111,8 cm)
Max. Tastweite	44"
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
<b>Scanner</b>	
Eingabetyp	Farbe
Optische Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Scansensor-Typ	Kontaktbildsensor (CIS)
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	228 mm/Sek. - Farbe - 200 dpi 457 mm/Sek. - Graustufe - 200 dpi
Scanner-Merkmale	15,6"-Touchscreen-Display, 256 GB SSD
Scan Dateiformate	DWF, JPEG, JPEG 2000, PDF, TIFF
<b>Medienhandhabung</b>	
Max. Dokumentgröße	1118 mm x 1168.4 mm
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellendetails	Gigabit LAN 4 x USB 3.1 Gen 1 USB 2.0
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung, Aufbauposter
Enthaltene Kabel	Netzkabel USB-Kabel
Produktzertifizierungen	EMC, FCC, ICES, ACMA, RSM, CCC, VCCI, MSIP, EAC, WEEE, RoHS, REACH, UL, LVD, EN 60950-1, PSB, IRAM, NYCE, KC
Preistyp	Bundesbehörden
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Interne Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)	47 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	32 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.8 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	

Breite	153 cm
Tiefe	93 cm
Höhe	166 cm
Gewicht	60 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	150 cm
Transporttiefe	68 cm
Transporthöhe	71 cm
Transportgewicht	85 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH
Geräuschentwicklung	62 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.