TRENDnet TI-B541 - Switch - industriell, mit PoE Pass-Through - 1 x 10/100/1000 (PoE++ Eingang)

+ 4 x 10/100/1000 (PoE+) - an DIN-Schiene montierbar - wandmontierbar - PoE+ (65 W) - TAA-konform



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TRENDnet
Hersteller Art. Nr.	TI-B541
EAN/UPC	0710931162592

Beschreibung

TRENDnet TI-B541 - Switch - industriell, mit PoE Pass-Through - 1 x 10/100/1000 (PoE++ Eingang) + 4 x 10/100/1000 (PoE+) - an DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar - PoE+ (65 W) - TAA-konform

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TRENDnet TI-B541 - Switch - industriell, mit PoE Pass-Through - 5 Anschlüsse - TAA-konform
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	1 x 10/100/1000 (PoE++ Eingang) + 4 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	65 W
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 7,44 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 1-MB-Paketpuffer, Metallgehäuse, Erdungspunkte
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.2 cm x 8 cm x 3.1 cm
Gewicht	160 g
TAA-kompatibel	Ja

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse

Gehäusetyp	An DIN-Schiene montierbar, wandmontierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	1 x 10/100/1000 (PoE++ Eingang) + 4 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	65 W
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 7,44 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, 1-MB-Paketpuffer, Metallgehäuse, Erdungspunkte
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Statusanzeiger	PoE, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 10/100/1000 Base-T (PoE+) RJ-45
	Verschiedenes
MTBF	537,083 Stunden
Produktzertifizierungen	IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, FCC, LVD, IP30, NDAA
TAA-kompatibel	Ja
	Maße und Gewicht
Breite	10.2 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	3.1 cm
Gewicht	160 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.