

CUDY LT500 - 1.0 - Wireless Router 4-Port-Switch

Wi-Fi 5 - 4G

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	LT500_EU
EAN/UPC	6971690791209



Beschreibung

Cudy LT500 - 1.0 - Wireless Router 4-Port-Switch - Wi-Fi 5 - 4G

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy LT500 - 1.0 - Wireless Router - Wi-Fi 5 - 4G - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Zellprotokoll	4G LTE, FDD LTE, TDD LTE, WCDMA
Generation	4G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B3, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B28A, LTE B38, LTE B40, LTE B41, WCDMA B1, WCDMA B8
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Fast Ethernet, Ethernet
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP
Routing Protocol	Statisches IP Routing, IGMP
Leistungsmerkmale	VPN-Server, VPN-Klient, DNS-Unterstützung, PPTP Client, L2TP-Support, OpenVPN-Server, TDD, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, UPnP, DMZ-Unterstützung, NAT Support, Kindersicherung, SMS-Meldung

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusetyp	Desktop
Anschlussstechnik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Fast Ethernet, Ethernet

Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 300 Mbps Maximale Datenrate (5 GHz): 867 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	DHCP
Routing Protocol	Statisches IP Routing, IGMP
Verschlüsselungsalgorithmus	WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Leistungsmerkmale	VPN-Server, VPN-Klient, DNS-Unterstützung, PPTP Client, L2TP-Support, OpenVPN-Server, TDD, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, UPnP, DMZ-Unterstützung, NAT Support, Kindersicherung, SMS-Meldung
Produktzertifizierungen	FCC
RAM	128 MB
Flash-Speicher	16 MB
	Kommunikationsformen
Zellprotokoll	4G LTE, FDD LTE, TDD LTE, WCDMA
Generation	4G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B3, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B20, LTE B28A, LTE B38, LTE B40, LTE B41, WCDMA B1, WCDMA B8
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Nano-SIM
	Antenne
Antenne	Extern
Antennenzahl	4
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.