

CUDY GS1024 - 3.0 - Switch - 24 x 10/100/1000

an Rack montierbar - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	GS1024
EAN/UPC	6971690791124



Beschreibung

Der Cudy GS1024 ist ein zuverlässiger Gigabit-Ethernet-Switch, der speziell für die Anforderungen moderner Netzwerke entwickelt wurde. Mit 24 10/100/1000Base-TX-Ports bietet er eine robuste Lösung für Desktop- und Rack-Anwendungen und lässt sich problemlos in verschiedene Setups integrieren. Sein effizientes Lüfterloses Design sorgt für einen leisen Betrieb, sodass er sich für Büroumgebungen eignet und gleichzeitig eine optimale Leistung bei geringem Stromverbrauch bietet. Dieser Switch unterstützt Funktionen wie IGMP-Snooping, VLAN-Modus und DSCP-basierte Quality of Service (QoS) und ermöglicht so ein verbessertes Verkehrsmanagement und eine höhere Netzwerkeffizienz. Der Cudy GS1024 arbeitet in einem Temperaturbereich von 0 bis 40 °C und kann bei Temperaturen von -40 bis 70 °C gelagert werden. Mit Unterstützung für Jumbo-Frames bis zu 15 KB und einer Switching-Kapazität von 48 Gbit/s ist er in der Lage, hohe Datenverkehrsauslastungen zu bewältigen. Das robuste Metallgehäuse und die Einhaltung von Standards gewährleisten eine zuverlässige Netzwerkleistung, sodass dieser Switch die erste Wahl für jedes Unternehmen ist, das seine Konnektivität verbessern möchte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy GS1024 - 3.0 - Switch - 24 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsrate: 35,712 Mpps Switching-Kapazität: 48 Gbit/s Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, VLAN-Modus, Flusskontrolle, Erweiterungsmodus, IGMP Snooping, Verhindern von Schleifenbildung, Loop-Erkennung, DSCP based QoS, QoS, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Stromversorgung	Wechselstrom 90-260 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27 cm x 18.2 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.059 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar, Desktop 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsrate: 35,712 Mpps Switching-Kapazität: 48 Gbit/s Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, VLAN-Modus, Flusskontrolle, Erweiterungsmodus, IGMP Snooping, Verhindern von Schleifenbildung, Loop-Erkennung, DSCP based QoS, QoS, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 10/100/1000Base-TX RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 90-260 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	6.8 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	IEC/EN 61000-4-5, IEC/EN 61000-4-2
	Maße und Gewicht
Breite	27 cm
Tiefe	18.2 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.059 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	1.108 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C

Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.