

BrightSign XT5 XT245 - Digital Signage-Player

0 GB - BrightSign OS - 8K - 60 BpS - HDR

Gruppe	POS-Geräte
Hersteller	BrightSign
Hersteller Art. Nr.	XT245
EAN/UPC	0854529008265



Beschreibung

Der BrightSign XT5 XT245 wurde entwickelt, um Ihr Digital Signage-Erlebnis mit seinen Funktionen zu verbessern. Dieser Digital Signage-Player unterstützt eine Auflösung von 8K bei 60 fps und sorgt so für eine klare und detailreiche Darstellung der Inhalte. Ausgestattet mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI-Ausgang, Gigabit-Ethernet und Audio-Line-Out, lässt sich der XT245 nahtlos in bestehende Setups integrieren. Darüber hinaus unterstützt der XT245 mehrere Audio- und Video-Wiedergabeformate, darunter MPEG-4, MP4 und MP3, was eine vielseitige Verwaltung von Inhalten ermöglicht. Das Gerät ist HTML5-kompatibel und unterstützt HDR10+, was ein reichhaltiges Multimedia-Erlebnis ermöglicht. Mit Power over Ethernet+ (PoE+), der Möglichkeit zur Wandmontage und einem intuitiven Betriebssystem ist der BrightSign XT5 XT245 eine unverzichtbare Lösung für lebendige digitale Displays in jeder Umgebung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BrightSign XT5 XT245 - Digital Signage-Player
Gerätetyp	Digital Signage-Player
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.862 cm x 18.59 cm x 1.919 cm
Festplatte	0 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Auflösung	8K - 60 BpS - HDR
Schnittstellen	Gigabit Ethernet, HDMI
Standbildformate	BMP, JPEG, PNG
Audioformate	WAV, AAC, MPEG 2 Audio, MP3, AC-3
Wiedergabeformate	MPEG-4, MPEG-2, MOV, MPEG, VOB, TS, M2TS, H.264, MKV, MP4, H.265
OS im Lieferumfang	BrightSign OS

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Digital Signage-Player
Breite	23.862 cm
Tiefe	18.59 cm

Höhe	1.919 cm
Gewicht	680 g
OS im Lieferumfang	BrightSign OS
Schnittstellen	Gigabit Ethernet, HDMI
Schlüsselfunktionen	Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
Funktionen	Für Wandmontage geeignet, Power over Ethernet+ (PoE+), 10-Bit-Unterstützung, kompatibel mit HTML5, HDR10+, Reset-Taste, LED-Anzeigen, Echtzeituhr (RTC), 4K-Videorotation
	Digitalspeicher
Kapazität	0 GB
	Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
Speicherlaufwerkkapazität	0 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor	M.2
	Standbilder
Standbildformate	BMP, JPEG, PNG
	Digital Audio
Audioformate	WAV, AAC, MPEG 2 Audio, MP3, AC-3
	Video
Wiedergabeformate	MPEG-4, MPEG-2, MOV, MPEG, VOB, TS, M2TS, H.264, MKV, MP4, H.265
Auflösung	8K
Bildrate	60 BpS
HDR fähig	Ja
HDR-Technologie	Hybrid Log-Gamma (HLG)
	Konnektivität
Verbindungen	HDMI-Ausgang (hinten) LAN (Gigabit Ethernet) (hinten) GPIO (vorne) Infrarot - Mini-Klinkenstecker (vorne) Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker (vorne) 2 x Antenne (vorne)
	Stromversorgungsgerät
Ausgang	12 V, 3 A
	Software
Software inbegriffen	BrightAuthor, BSN.cloud Networking
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	1.41 kg
	Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr

Vereinigtes Königreich: begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre

Europäische Union: begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.