

CUDY GS1028PS2 - Switch - 24 x 10/100/1000 (PoE)

an Rack montierbar - Desktop - PoE (300 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	GS1028PS2
EAN/UPC	6971690790981



Beschreibung

Der Cudy GS1028PS2-Switch ist für effiziente Netzwerke mit robusten Funktionen konzipiert, die sowohl für Desktop- als auch für Rack-Montage-Setups geeignet sind. Er bietet 24 Ports mit PoE-Unterstützung und gewährleistet so eine zuverlässige Stromversorgung der angeschlossenen Geräte. Das Metallgehäuse sorgt für Langlebigkeit, während die Blitzschutzfunktionen das Gerät vor Überspannungen schützen. Mit einer Schaltkapazität von 52 Gbps und einer Weiterleitungsrate von 38,68 Mpps bewältigt er hohen Datenverkehr nahtlos und eignet sich daher ideal für kleine und größere Netzwerkeinrichtungen. Dieser Switch kann in einem breiten Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und mit Speicherkapazitäten von -40 °C bis 70 °C betrieben werden und passt sich somit an verschiedene Umgebungsbedingungen an. Er unterstützt außerdem zahlreiche kompatible Standards für eine nahtlose Integration in bestehende Netzwerke. Erweiterte Funktionen wie Flussssteuerung, VLAN-Modus und der PoE-Watchdog-Modus bieten Flexibilität und eine verbesserte Netzwerkleistung für verschiedene Anwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy GS1028PS2 - Switch - 24 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	300 W
Leistung	Weiterleitungsrate: 38,68 Mpps Switching-Kapazität: 52 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Leistungsmerkmale	Erweiterungsmodus, VLAN-Modus, PoE-Wächtermodus, Metallgehäuse, Flusskontrolle, 2 KV Blitzschutz (Differenzialmodus), 4 KV Blitzschutz (Common Mode)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 20.4 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.905 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar, Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	300 W
Leistung	Weiterleitungsrate: 38,68 Mpps Switching-Kapazität: 52 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Leistungsmerkmale	Erweiterungsmodus, VLAN-Modus, PoE-Wächtermodus, Metallgehäuse, Flusskontrolle, 2 KV Blitzschutz (Differenzialmodus), 4 KV Blitzschutz (Common Mode)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z
Statusanzeiger	Stromversorgung, Speed/Activity, Link, PoE
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 10/100/1000 (PoE) RJ-45 30 W 2 x 10/100/1000 Base-T SFP
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	10 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	IEC/EN 61000-4-5
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	20.4 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.905 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	3.464 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C

Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.