

Lenovo 300 Wireless Compact - Maus - mit Batterie - optisch - 3 Tasten - kabellos - 2.4 GHz - kabelloser Empfänger (USB)

Frost Blue - Blister-Verpackung

Gruppe	Eingabegeräte
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	GY51L15679
EAN/UPC	0195892080725



Beschreibung

Die Lenovo 300 kompakte Funkmaus bietet Mobilität und Funktionalität gleichermaßen. Ein optischer 1.000-dpi-Sensor, 3 Tasten und ihre ausgesprochen ergonomische Form sorgen stets für eine angenehme Nutzererfahrung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo 300 Wireless Compact - Maus - mit Batterie - 2.4 GHz - Frost Blue
Gerätetyp	Maus
Anschluss technik	Kabellos - 2.4 GHz
Farbe	Frost Blue
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.799 cm 3.253 cm
Gewicht	52 g
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	3
Bewegungsa uflösung	1000 dpi
Leistung	3 Millionen Klicks
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, Nano-Drahtlosempfänger
Batterie	AA-Typ
Verpackung	Blister-Verpackung

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Maus
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Breite	5.799 cm
Höhe	3.253 cm
Gewicht	52 g

Farbe	Frost Blue
	Eingabegerät
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	2.4 GHz
Movement Detection Technologie	Optisch
Anzahl Tasten	3
Bewegungsa uflösung	1000 dpi
Leistung	3 Millionen Klicks
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, Nano-Drahtlosempfänger
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	AA-Batterie
Kennzeichnung	TUV, VCCI, BSMI, CB, NTRA, KCC, ANATEL, cTUVus, UkrSEPRO, WPC, NCC, iDA, ICASA, TRA, Subtel, NTC, SIRIM, ICTQC, IFETEL, CONATEL, JRF, sDoC, MTC, CITRA, ictQATAR, ANRT, CERT, TRC, ENACOM, IC ID, SDDPI, FCC ID, UAE TRA, FAC DOC
Verpackungsdetails	Blister-Verpackung
	Batterie
Typ	AA-Typ
Betriebszeit (bis zu)	12 Monate
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	18.24 cm
Transporttiefe	12.23 cm
Transporthöhe	7.5 cm
Transportgewicht	140 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.