

# BIXOLON SRP-352plusV - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 370 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Cutter

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Gruppe              | Drucker           |
| Hersteller          | BIXOLON           |
| Hersteller Art. Nr. | SRP-352PLUSVK/BEG |
| EAN/UPC             | 8809794035289     |



## Beschreibung

Der SRP-352plusV ist ein hochfunktionaler 3-Zoll-Thermobon- und Ticketdrucker (80 mm), der Text, Barcodes und Bilder mit einer Geschwindigkeit von bis zu 400 mm/s und einer Druckauflösung von 180 dpi druckt und die Grafikqualität durch Graustufen und Dithering kontrolliert. Er ist mit einer All-In-One-Plus-Schnittstelle ausgestattet, die standardmäßig USB und Ethernet umfasst.

Der SRP-352plusV unterstützt den eigenständigen oder vertikalen Druck und verhindert Papierstaus durch einen speziellen Papierausslass. Der Drucker ist mit verbesserten mechanischen Sensoren für das nahe Ende und das Ende des Papiers ausgestattet, um den Blue4est-Druck mit einer Visibility Intelligence-Funktion zu ermöglichen, die automatisch den Papiertyp erkennt und die Druckqualität optimiert. Der Drucker unterstützt auch eine Papiereinsparung von bis zu 25 % pro Rolle mit drei Komprimierungsstufen durch sein Unified POS Utility.

Der SRP-352plusV ist mit dem BIXOLON XPM-Druckermanagement kompatibel, das eine einfache Integration, Verwaltung und Management-Tools ermöglicht, um eine präzise und klare visuelle Führung über den gesamten Druckbereich zu gewährleisten.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | BIXOLON SRP-352plusV - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt                                            |
| Druckertyp                          | Belegdrucker - Thermodirekt - s/w                                                                   |
| Gewicht                             | 1.6 kg                                                                                              |
| Max. Mediengröße                    | 8 cm Rolle                                                                                          |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 370 mm/Sek - max. Geschwindigkeit                                                            |
| Max. Auflösung (S/W)                | 203 dpi                                                                                             |
| Cutter                              | Ja                                                                                                  |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, LAN                                                                                        |
| RAM Installiert (Max.)              | 64 MB SDRAM                                                                                         |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 64 MB                                                                                               |
| Druckersprache                      | EPSON ESC/POS, BXL                                                                                  |
| Barcodes                            | Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13 |
| Medientyp                           | Quittungspapier                                                                                     |
| Schriftarten                        | Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN                        |
| Max. Zeichenzahl                    | 64                                                                                                  |

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionen                          | Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V                                                                                    |
| Systemanforderungen                 | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS                                                 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.5 cm x 20 cm x 14.6 cm                                                                                 |

| Ausführliche Details                |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Allgemein</b>                                                                                          |
| Druckertyp                          | Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom                                                                   |
|                                     | <b>Drucker</b>                                                                                            |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 370 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi                                                        |
| Anschlusstechnik                    | Kabelgebunden                                                                                             |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, LAN                                                                                              |
| Max. Auflösung (S/W)                | 203 dpi                                                                                                   |
| Druckersprache                      | EPSON ESC/POS, BXL                                                                                        |
| Schriftarten                        | Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN                              |
| Max. Zeichenzahl                    | 64                                                                                                        |
| Funktionen                          | Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle |
| Auto-Cutter                         | Ja                                                                                                        |
| Barcodes                            | Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13       |
|                                     | <b>RAM</b>                                                                                                |
| RAM Installiert (Max.)              | 64 MB                                                                                                     |
| Technologie / Formfaktor            | SDRAM                                                                                                     |
|                                     | <b>Flash-Speicher</b>                                                                                     |
| Flash-Speicher                      | 64 MB                                                                                                     |
|                                     | <b>Medienhandhabung</b>                                                                                   |
| Medientyp                           | Quittungspapier                                                                                           |
| Max. Mediengröße                    | 8 cm Rolle                                                                                                |
| Mediengrößen                        | 8 cm Rolle                                                                                                |
| Max. Druckbreite                    | 72 mm                                                                                                     |
| Zulässige Medienstärke              | 0.05 mm - 0.08 mm                                                                                         |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 83 mm                                                                                                     |
| Vorlageneinzug für Medien           | 1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle                                                                        |
|                                     | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                          |
| Verbindungen                        | 1 x USB 2.0<br>1 x LAN - RJ-45<br>2 x Kassenschublade                                                     |

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                               |
| Enthaltene Kabel                      | Netzwerkadapter<br>USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m                                               |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                             |
| Stromversorgungsgerät                 | Netzteil - extern                                                                                  |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 100-240 V                                                                             |
| Nötige Frequenz                       | 50/60 Hz                                                                                           |
|                                       | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                              |
| Software inbegriffen                  | Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software |
| Erforderliches Betriebssystem         | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS                                          |
|                                       | <b>Umweltschutzstandards</b>                                                                       |
| ENERGY STAR                           | Ja                                                                                                 |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                                          |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 2 Jahre                                                                       |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                        |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                               |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                                              |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH                                                                                        |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                     |
| Breite                                | 14.5 cm                                                                                            |
| Tiefe                                 | 20 cm                                                                                              |
| Höhe                                  | 14.6 cm                                                                                            |
| Gewicht                               | 1.6 kg                                                                                             |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.