

# BIXOLON SRP-352V - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 270 mm/Sek. - USB 2.0 - Cutter

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Drucker       |
| Hersteller          | BIXOLON       |
| Hersteller Art. Nr. | SRP-352VK/BEG |
| EAN/UPC             | 8809794035425 |



## Beschreibung

Der SRP-352V ist ein 3-Zoll (80 mm) Thermobon- und Ticketdrucker mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 300 mm/s bei 180 dpi. Der SRP-352V unterstützt den eigenständigen oder vertikalen Druck und ist so konzipiert, dass Papierstaus durch einen speziellen Papierausgang vermieden werden. Er ist mit verbesserten mechanischen Sensoren für das nahe Ende und das Ende des Papiers ausgestattet, die den Blue4est-Druck mit einer Visibility Intelligence-Funktion ermöglichen, die den Papiertyp automatisch erkennt und die Druckqualität optimiert. Der SRP-352V ist standardmäßig mit einem USB-Anschluss ausgestattet und bietet dem Benutzer einen einfachen Drop-in-Papiereinzug sowie einen manuellen Standardschneider. Darüber hinaus unterstützt er benutzerfreundliche Funktionen mit LED-Anzeigen und bietet eine Papiereinsparung von bis zu 25 % pro Rolle mit drei Komprimierungsstufen durch sein Unified Utility, das keine Softwareänderungen erfordert.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | BIXOLON SRP-352V - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt                                                      |
| Druckertyp                          | Belegdrucker - Thermodirekt - s/w                                                                         |
| Gewicht                             | 1.6 kg                                                                                                    |
| Max. Mediengröße                    | 8 cm Rolle                                                                                                |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 270 mm/Sek - max. Geschwindigkeit                                                                  |
| Max. Auflösung (S/W)                | 203 dpi                                                                                                   |
| Cutter                              | Ja                                                                                                        |
| Schnittstelle                       | USB 2.0                                                                                                   |
| RAM Installiert (Max.)              | 64 MB SDRAM                                                                                               |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 64 MB                                                                                                     |
| Druckersprache                      | EPSON ESC/POS, BXL                                                                                        |
| Barcodes                            | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR-Code       |
| Medientyp                           | Quittungspapier                                                                                           |
| Schriftarten                        | Font A (12x24), Font B (9x17), Font C (9x24), KOR, CHN, Kanji Font A (24x24)                              |
| Max. Zeichenzahl                    | 64                                                                                                        |
| Funktionen                          | Papierausgabesensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse |

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V                                    |
| Systemanforderungen                 | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS |
| Herstellergarantie                  | 2 Jahre Garantie                                          |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.5 cm x 20.4 cm x 14.6 cm                               |

| Ausführliche Details                |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Allgemein</b>                                                                                          |
| Druckertyp                          | Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom                                                                   |
|                                     | <b>Drucker</b>                                                                                            |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 270 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi                                                        |
| Anschlusstechnik                    | Kabelgebunden                                                                                             |
| Schnittstelle                       | USB 2.0                                                                                                   |
| Max. Auflösung (S/W)                | 203 dpi                                                                                                   |
| Druckersprache                      | EPSON ESC/POS, BXL                                                                                        |
| Schriftarten                        | Font A (12x24), Font B (9x17), Font C (9x24), KOR, CHN, Kanji Font A (24x24)                              |
| Max. Zeichenzahl                    | 64                                                                                                        |
| Funktionen                          | Papierausgabesensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse |
| Auto-Cutter                         | Ja                                                                                                        |
| Barcodes                            | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR-Code       |
|                                     | <b>RAM</b>                                                                                                |
| RAM Installiert (Max.)              | 64 MB                                                                                                     |
| Technologie / Formfaktor            | SDRAM                                                                                                     |
|                                     | <b>Flash-Speicher</b>                                                                                     |
| Flash-Speicher                      | 64 MB                                                                                                     |
|                                     | <b>Medienhandhabung</b>                                                                                   |
| Medientyp                           | Quittungspapier                                                                                           |
| Max. Mediengröße                    | 8 cm Rolle                                                                                                |
| Mediengrößen                        | 8 cm Rolle                                                                                                |
| Max. Druckbreite                    | 72 mm                                                                                                     |
| Zulässige Medienstärke              | 0.05 mm - 0.08 mm                                                                                         |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 83 mm                                                                                                     |
| Vorlageneinzug für Medien           | 1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle                                                                        |
|                                     | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                          |
| Verbindungen                        | 1 x USB 2.0<br>2 x Kassenschublade                                                                        |
|                                     | <b>Verschiedenes</b>                                                                                      |

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enthaltene Kabel                      | USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m                                                                  |
| <b>Stromversorgung</b>                |                                                                                                    |
| Stromversorgungsgerät                 | Netzteil - extern                                                                                  |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 100-240 V                                                                             |
| Nötige Frequenz                       | 50/60 Hz                                                                                           |
| <b>Software / Systemanforderungen</b> |                                                                                                    |
| Software inbegriffen                  | Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software |
| Erforderliches Betriebssystem         | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS                                          |
| <b>Umweltschutzstandards</b>          |                                                                                                    |
| ENERGY STAR                           | Ja                                                                                                 |
| <b>Herstellergarantie</b>             |                                                                                                    |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 2 Jahre                                                                       |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>           |                                                                                                    |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                               |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                                              |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH                                                                                        |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>        |                                                                                                    |
| Breite                                | 14.5 cm                                                                                            |
| Tiefe                                 | 20.4 cm                                                                                            |
| Höhe                                  | 14.6 cm                                                                                            |
| Gewicht                               | 1.6 kg                                                                                             |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.