

BIXOLON SRP-350V - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - USB 2.0 - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SRP-350VK/BEG
EAN/UPC	8809794035371



Beschreibung

Der SRP-350V ist ein 3-Zoll (80 mm) Thermobon- und Ticketdrucker mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 300 mm/s bei 180 dpi. Der SRP-350V unterstützt den eigenständigen oder vertikalen Druck und ist so konzipiert, dass Papierstaus durch einen speziellen Papierausgang vermieden werden. Er ist mit verbesserten mechanischen Sensoren für das nahe Ende und das Ende des Papiers ausgestattet, die den Blue4est-Druck mit einer Visibility Intelligence-Funktion ermöglichen, die automatisch den Papiertyp erkennt und die Druckqualität optimiert.

Der SRP-350V ist standardmäßig mit einem USB-Anschluss ausgestattet und bietet dem Benutzer einen einfachen Drop-in-Papiereinzug sowie einen manuellen Standardschneider. Darüber hinaus unterstützt er benutzerfreundliche Funktionen mit LED-Anzeigen und bietet eine Papiereinsparung von bis zu 25 % pro Rolle mit drei Komprimierungsstufen durch sein Unified Utility, das keine Softwareänderungen erfordert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-350V - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.6 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Quittungspapier
Schriftarten	Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
Max. Zeichenzahl	56
Funktionen	Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 20.4 cm x 14.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit - 180 dpi
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Schriftarten	Font A (12x24), Font B (9x17), KOR, Kanji Font A (24x24), Font C (9x24), CHN
Max. Zeichenzahl	56
Funktionen	Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
	RAM
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	64 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Mediengrößen	8 cm Rolle
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.05 mm - 0.08 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 2 x Kassenschublade
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m

	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
	Abmessungen und Gewicht
Breite	14.5 cm
Tiefe	20.4 cm
Höhe	14.6 cm
Gewicht	1.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.