

BIXOLON SLP-TX223 - Etikettendrucker - Thermodirekt

/ Thermotransfer - 6 cm Rolle - 300 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB -
seriell - USB-Host - LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SLP-TX223EG/BEG
EAN/UPC	8809521190854



Beschreibung

Der SLP-TX220 ist ein 2-Zoll-Thermotransfer-Desktop-Etikettendrucker und eignet sich perfekt für eine Reihe von Anwendungen wie Armband-, Auftragsetiketten- oder Barcode-Druck.
Der SLP-TX220 bietet schnelle Datenverarbeitung für verschiedene Etikettentypen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SLP-TX223 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	1.71 kg
Max. Mediengröße	6 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	60 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 100 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB, seriell, USB-Host, LAN
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec-Code, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
Medientyp	Etiketten, Lücke, schwarze Markierungs etiketten, Kerbe, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf, Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, IOS

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

14.4 cm x 25.2 cm x 17.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 100 mm/Sek - einfarbig - 300 dpi
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, seriell, USB-Host, LAN
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf, Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Enthaltene Schriftarten	10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 5 x BPL-E (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec-Code, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
	RAM
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Lücke, schwarze Markierungs etiketten, Kerbe, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Max. Mediengröße	6 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	60 mm
Max. Druckbreite	56.9 mm
Max. Drucklänge	2 m
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.2 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	130 mm
Rollenkerndurchmesser	12.5 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 6 cm Rolle

	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x seriell - RS-232 1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host 1 x LAN - RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Virtual COM software, OPOS/JavaPOS Drivers, Bartender UltraLite, Bixolon LabelArtist-II
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, IOS
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
	Abmessungen und Gewicht
Breite	14.4 cm
Tiefe	25.2 cm
Höhe	17.3 cm
Gewicht	1.71 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.