

ASRock Rack 1U12E-GENOA/2L2T - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/NVMe - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 1GbE - 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner



Gruppe	Server
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	1U12E-GENOA/2L2T
EAN/UPC	4711430520025

Beschreibung

ASRock Rack 1U12E-GENOA/2L2T - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/NVMe - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 1GbE, 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock Rack 1U12E-GENOA/2L2T - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	LGA6096 Socket
RAM	0 GB DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	ASPEED AST2600
Videospeicher	512 MB DDR4 SDRAM
Netzwerk	1GbE, 10GbE
Stromversorgung	(50 - 60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 67.65 cm x 4.34 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U
Integrierte Peripheriegeräte	6 x Hot-Swap-Lüfter
Server-Skalierbarkeit	1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	12
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Keine CPU
Max. Prozessoranzahl	1
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
CPU-Anschluss	LGA6096 Socket
Bezeichnung des Motherboard	ASRock Rack GENOAD24QM3-2L2T/BCM
	RAM
Installierte Anzahl	0 GB
Technologie	DDR5 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	24 (Gesamt) / 24 (frei)
Leistungsmerkmale	Registriert, 3DS registriert
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	1 x SATA
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Videospeicher	512 MB DDR4 SDRAM
Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Ethernet-Ports	2 x 10 Gigabit Ethernet, 2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Broadcom BCM57416, Intel I210
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	12 (gesamt)/ 12 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)

Steckplatz	2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 5.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2260/2280/22110 (Key M, PCIe 5.0 x4 und SATA-Modus) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 5.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0
Schnittstellen	2 x LAN (10Gigabit Ethernet) - RJ-45 2 x LAN (Gigabit Ethernet) - RJ-45 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 vorn, 2 hinten) 1 x Management 1 x VGA
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung	1000 watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Abmessungen und Gewicht
Breite	43.8 cm
Tiefe	67.65 cm
Höhe	4.34 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.