

# Axis D1110 - Video-Decoder - 8 Kanäle

3.840\*2.160 - Schwarz

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Netzwerkcameras |
| Hersteller          | Axis            |
| Hersteller Art. Nr. | 02282-001       |
| EAN/UPC             | 7331021075696   |



## Beschreibung

Dieser 4K-Videodecoder verfügt über eine intuitive AXIS-Schnittstelle und kann mit Monitoren, die HDMI unterstützen, zur Anzeige von Live-Video verwendet werden.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | AXIS D1110 - Video-Decoder - 8 Kanäle                                                                       |
| Gerätetyp                           | Video-Decoder - 8 Kanäle                                                                                    |
| Komprimierungsformat                | H.264, HEVC, H.265                                                                                          |
| Bildauflösung                       | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x576, 720x480                                                            |
| Spannung                            | 10 - 28 V                                                                                                   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11.5 cm x 11.5 cm x 3.5 cm                                                                                  |
| Gewicht                             | 500 g                                                                                                       |
| Länderkits                          | Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europa, Indien, Japan, Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten |

## Ausführliche Details

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gerätetyp                       | Video-Decoder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Videokanäle                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Audiokanäle                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bildauflösung                   | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 720x576, 720x480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Komprimierungsformat            | H.264, HEVC, H.265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | AXIS OS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Länderkits                      | Argentinien, Australien, Brasilien, China, Europa, Indien, Japan, Korea, Großbritannien, Vereinigte Staaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kennzeichnung                   | IP30, AS/NZ CISPR 32 Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 Third Edition, CISPR 32 Class A, CISPR 35, EN 55032 Class A, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, ETSI EN 303 645, FCC Part 15 B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP30, IEC/EN 62368-1 Third Edition, KC, KS C 9832 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | Class A, KS C 9835, NIST SP500-267, RCM, UKCA, UL/cUL, VCCI, VCCI Class A, IEEE 802.1ae, IEEE 802.1af, IEEE 802.1ar, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at                                                                                                                                         |
| Farbe                                 | NCS S 9000-N                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       | <b>Netzwerk</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DDNS-Unterstützung                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Netzwerkschnittstellen                | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T                                                                                                                                                                                                                                                |
| Unterstützte Protokolle               | IPv4, IPv6, USGv6, ICMPv4, ICMPv6, HTTP, HTTPS, TLS, CIFS, SMB, SMTP, MDNS, Bonjour, UPnP, SNMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, IGMP, IGMPv2, IGMPv3, RTCP, DHCPv4, DHCPv6, SSH, LLDP, CDP, MQTT, Syslog, Zeroconf                                                                           |
| Leistungsmerkmale                     | 4K UHD Video-Streaming, Axis Edge Vault, Sicherheitsslot (kompatibel mit Kensington Slot), Passwortschutz, signierte Firmware, Verzögerung bei roher Gewalt, Digestauthentifizierung, Axis device ID, Secure Keystore, sicheres Hochfahren, Aluminiumgehäuse, Stromversorgung über PoE |
|                                       | <b>Verbindungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Videoausgangsanschlüsse               | HDMI x 1                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Audioausgänge                         | 1 Mini-Phone Stereo 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Netzwerkanschluss                     | 10/100/1000Base-T (PoE)                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Weitere Anschlüsse                    | USB x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | <b>Energieversorgung</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spannung                              | 10 - 28 V                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Leistungsaufnahme                     | 17 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Breite                                | 11.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiefe                                 | 11.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Höhe                                  | 3.5 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewicht                               | 500 g                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 85% (nicht kondensierend)                                                                                                                                                                                                                                                         |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.