

Axis T8154 Midspan - Power Injector (intern)

Wechselstrom 100-240 V - 60 Watt - Europa - Indien - für AXIS C1410 - P1385-E - W400

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	02740-002
EAN/UPC	7331021082779



Beschreibung

Der SFP-Midspan AXIS SFP 60 W ist ein kompakter Plug-and-Play Media Converter mit PoE. Das integrierte Netzteil minimiert den Verkabelungsaufwand und vereinfacht den Einbau. AXIS T8154 besitzt Dateneingänge des Typs SFP und RJ-45. Die Leistung des High PoE beträgt 60 W. Er ist kompatibel mit allen Produkten von Axis, die Power over Ethernet unterstützen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	AXIS T8154 Midspan - Power Injector - 60 Watt
Gerätetyp	Power Injector - intern
Power Over Ethernet (PoE)	High PoE
Gewicht	517 g
Lokalisierung	Europa, Indien
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungskapazität	60 Watt
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	1 x RJ-45 - 55 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5 cm x 8 cm x 18.4 cm
Entwickelt für	AXIS C1410, P1385-E, W400

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Power Injector - intern
Power Over Ethernet (PoE)	High PoE
Lokalisierung	Europa, Indien
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60320 C14

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	1 x RJ-45 - 55 V
Elektrischer Strom max.	1.5 A
Leistungskapazität	60 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Gigabit LAN - SFP (mini-GBIC) 1 x Gigabit LAN - RJ-45 1 x Gigabit LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel
Besonderheiten	Geeignet für Wandmontage, LED-Anzeige
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, CB, EN 61000-6-1, CCC, EN 61000-6-2, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, WEEE, REACH, FCC Part 15 B Class A, KC, EN 50121-4, IEC 62236-4, VCCI Class A, AS/NZS CISPR 22, RCM, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, KCC KN32 Class A, KCC KN35
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 90% RH (non-condensing)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	18.4 cm
Gewicht	517 g
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	AXIS C1410, P1385-E, W400

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.