

BenQ LW855UST - DLP-Projektor - Laserdiode - 3D - 3500 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800)

16:10 - 720p - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9HJRY77.24E
EAN/UPC	4718755091346



Beschreibung

BenQ LW855UST - DLP-Projektor - Laserdiode - 3D - 3500 ANSI-Lumen - WXGA (1280 x 800) - 16:10 - 720p - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ LW855UST - DLP-Projektor - Ultra Short-Throw - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 720p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Mikro-Display	DLP Chip
Helligkeit	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Objektiv	Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 38000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 60000 Stunde(n) - Dimm-Modus
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	170 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.72 cm x 20.8 cm x 37.64 cm
Gewicht	6.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 720p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Ethernet
	Projektor
Mikro-Display	DLP Chip
Helligkeit	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Sichtbare Bildfläche	172 cm - 215 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.35:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	WXGA - WXGA (1280 x 800) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Farbunterstützung	1,07 Milliarden Farben (30-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 135 kHz
Lampentyp	Laserdiode
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 38000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 60000 Stunde(n) - Dimm-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	2D Keystone & Corner Fit, Bright Mode, Infografik-Modus, sRGB-Farbprofil, Benutzermodus, Lebhaft-Modus, PointWrite Technology, abgedichtete Optical Engine, Farbkorrektur-Technologie, Dust Guard Technology, Auto Power Off, Autom. EIN, Digital Shrink, Digital Image Shift-Technologie
	Objektiv
Typ	Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Blendenöffnung	F/2.5
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur	-15 / +15
Vertikale Objektivverschiebung	2% / 2%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, VGA, component video
Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal

	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x VGA / Component Video-Eingabe - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) 1 x USB - Mini-USB, Typ B 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung, Batterien, Netzkabel (3 m), Wandmontage-Kit
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	IP6X, HDCP 2.2, EN 50689:2021, IEC 60825-1:2014 Class 1 Third Edition, EN 60825-1:2014 + A11:2021
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	170 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	31.72 cm
Tiefe	20.8 cm
Höhe	37.64 cm
Gewicht	6.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Geräuschentwicklung	34 dB
Schallemission (Sparmodus)	32 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.