

ASUS Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor:
keiner - Schwarz

Gruppe	Server
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90SF0071-M03420
EAN/UPC	4711081274919



Beschreibung

ASUS - Server - Rack-Montage - 2U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Schacht/Schächte - keine HDD - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	2U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	Socket P
RAM	0 GB (installiert) / 2 TB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller	(SATA 6Gb/s)
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 6.4 cm (2.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Netzwerk	1GbE
Redundante Stromversorgung	Ja
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 80 cm x 8.8 cm
Gewicht	34 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 2U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	8
Farbe	Schwarz
Prozessor / Chipsatz	
CPU	Keine CPU
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
CPU-Anschluss	Socket P
Chipsatz	Intel C621
RAM	
Installierte Anzahl	0 GB (installiert) / 2 TB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	16 (Gesamt) / 16 (frei)
Leistungsmerkmale	Registriert, ungepuffert
Festplattenlaufwerk	
Typ	Keine HDD
Massenspeicher-Controller	
Typ	1
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle	8
Optischer Speicher	
Typ	Kein optisches Laufwerk
Monitor	
Monitortyp	Keiner.
Netzwerk	
Ethernet-Controller	Intel I350-AM2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Einschübe	8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz	9 (gesamt)/ 9 (frei) x PCIe 3.0 x16 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe x8
Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45 4 x USB 3.2 Gen 1 1 x VGA 2 x USB 2.0 (Vorderseite: 2)

	Verschiedenes
Kennzeichnung	BSMI, FCC
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Gestellte Leistung	1600 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Abmessungen und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	80 cm
Höhe	8.8 cm
Gewicht	34 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	44 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.