

# BIXOLON SRP-350plusV - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 400 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(n) - Cutter

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Drucker          |
| Hersteller          | BIXOLON          |
| Hersteller Art. Nr. | SRP-350PLUSVWDAK |
| EAN/UPC             | 8809794035272    |



## Beschreibung

Der SRP-350plusV ist ein hochfunktioneller 3-Zoll-Thermobon- und Ticketdrucker (80 mm), der Text, Barcodes und Bilder mit einer Geschwindigkeit von bis zu 400 mm/Sek. und einer Druckauflösung von 180 dpi druckt, wobei die Grafikqualität durch Graustufen und Dithering gesteuert werden kann. Er ist mit einer All-In-One-Plus-Schnittstelle ausgestattet, die standardmäßig USB und Ethernet umfasst.

Der SRP-350plusV unterstützt den eigenständigen oder vertikalen Druck und verhindert Papierstaus durch einen speziellen Papierausslass. Er ist mit verbesserten mechanischen Sensoren für das nahe Ende und das Ende des Papiers ausgestattet, um den Blue4est-Druck mit einer Visibility Intelligence-Funktion zu ermöglichen, die automatisch den Papiertyp erkennt und die Druckqualität optimiert. Der Drucker unterstützt auch eine Papiereinsparung von bis zu 25 % pro Rolle mit drei Komprimierungsstufen durch sein Unified POS Utility.

Der SRP-350plusV ist mit dem BIXOLON XPM-Druckermanagement kompatibel, das eine einfache Integration, Verwaltung und Management-Tools für eine präzise und klare visuelle Führung über den gesamten Druckbereich ermöglicht.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | BIXOLON SRP-350plusV - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt                                            |
| Druckertyp                          | Belegdrucker - Thermodirekt - s/w                                                                   |
| Gewicht                             | 1.6 kg                                                                                              |
| Max. Mediengröße                    | 8 cm Rolle                                                                                          |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 400 mm/Sek - max. Geschwindigkeit                                                            |
| Max. Auflösung (S/W)                | 180 dpi                                                                                             |
| Cutter                              | Ja                                                                                                  |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)                                                                              |
| RAM Installiert (Max.)              | 64 MB SDRAM                                                                                         |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 64 MB                                                                                               |
| Druckersprache                      | EPSON ESC/POS, BXL                                                                                  |
| Barcodes                            | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR-Code |
| Medientyp                           | Quittungspapier                                                                                     |
| Schriftarten                        | Font A (12x24), Font B (9x17), Font C (9x24), KOR, CHN, Kanji Font A (24x24)                        |
| Max. Zeichenzahl                    | 56                                                                                                  |

|                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionen                          | Papierausgabesensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V                                                                                    |
| Systemanforderungen                 | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS                                                 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.5 cm x 20 cm x 14.6 cm                                                                                 |

| Ausführliche Details                |                                                                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | <b>Allgemein</b>                                                                                          |
| Druckertyp                          | Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom                                                                   |
|                                     | <b>Drucker</b>                                                                                            |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 400 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 180 dpi                                                        |
| Anschluss technik                   | Kabellos                                                                                                  |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n)                                                                                    |
| Max. Auflösung (S/W)                | 180 dpi                                                                                                   |
| Druckersprache                      | EPSON ESC/POS, BXL                                                                                        |
| Schriftarten                        | Font A (12x24), Font B (9x17), Font C (9x24), KOR, CHN, Kanji Font A (24x24)                              |
| Max. Zeichenzahl                    | 56                                                                                                        |
| Funktionen                          | Papierausgabesensor, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse |
| Auto-Cutter                         | Ja                                                                                                        |
| Barcodes                            | Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR-Code       |
|                                     | <b>RAM</b>                                                                                                |
| RAM Installiert (Max.)              | 64 MB                                                                                                     |
| Technologie / Formfaktor            | SDRAM                                                                                                     |
|                                     | <b>Flash-Speicher</b>                                                                                     |
| Flash-Speicher                      | 64 MB                                                                                                     |
|                                     | <b>Medienhandhabung</b>                                                                                   |
| Medientyp                           | Quittungspapier                                                                                           |
| Max. Mediengröße                    | 8 cm Rolle                                                                                                |
| Mediengrößen                        | 8 cm Rolle                                                                                                |
| Max. Druckbreite                    | 72 mm                                                                                                     |
| Zulässige Medienstärke              | 0.05 mm - 0.08 mm                                                                                         |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 83 mm                                                                                                     |
| Vorlageneinzug für Medien           | 1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle                                                                        |
|                                     | <b>Netzwerk</b>                                                                                           |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale    | WEP, WPA-PSK, WPA-EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP                                                                 |

|                                       |                                                                                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                   |
| Verbindungen                          | 1 x USB 2.0<br>1 x LAN - RJ-45<br>2 x Kassenschublade                                              |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                               |
| Enthaltene Kabel                      | Netzwerkadapter<br>USB-Kabel Typ A auf Typ B - 1.8 m                                               |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                             |
| Stromversorgungsgerät                 | Netzteil - extern                                                                                  |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 100-240 V                                                                             |
| Nötige Frequenz                       | 50/60 Hz                                                                                           |
|                                       | <b>Software / Systemanforderungen</b>                                                              |
| Software inbegriffen                  | Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software |
| Erforderliches Betriebssystem         | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS                                          |
|                                       | <b>Umweltschutzstandards</b>                                                                       |
| ENERGY STAR                           | Ja                                                                                                 |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                                          |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 2 Jahre                                                                       |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                        |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                                               |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                                              |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% RH                                                                                        |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>                                                                     |
| Breite                                | 14.5 cm                                                                                            |
| Tiefe                                 | 20 cm                                                                                              |
| Höhe                                  | 14.6 cm                                                                                            |
| Gewicht                               | 1.6 kg                                                                                             |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.