

# Strong SW8000P - Switch - Gigabit - unmanaged

8 x 10/100/1000 - Desktop

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Gruppe              | Netzwerkgeräte |
| Hersteller          | Strong         |
| Hersteller Art. Nr. | SW 8000P       |
| EAN/UPC             | 9120072375620  |



## Beschreibung

Strong SW8000P - Switch - Gigabit - unmanaged - 8 x 10/100/1000 - Desktop

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Strong SW8000P - Switch - Gigabit - 8 Anschlüsse - unmanaged                                                                                |
| Gerätetyp                           | Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged                                                                                                           |
| Untertyp                            | Gigabit Ethernet                                                                                                                            |
| Ports                               | 8 x 10/100/1000                                                                                                                             |
| Leistung                            | Switching-Kapazität: 10 Gbit/s<br>Durchsatz: 7,44 Mbit/s                                                                                    |
| Kapazität                           | Packet Forwarding Cache: 3 MB                                                                                                               |
| Größe der MAC-Adresstabelle         | 2000 Einträge                                                                                                                               |
| Jumbo-Rahmenunterstützung           | 15KB                                                                                                                                        |
| Leistungsmerkmale                   | Kunststoffgehäuse, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, geeignet für Wandmontage |
| Produktzertifizierungen             | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x                                                                                         |
| Stromversorgung                     | DC 5 V 1 A                                                                                                                                  |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 14.5 cm x 6 cm x 2.15 cm                                                                                                                    |
| Gewicht                             | 110 g                                                                                                                                       |
| Farbe                               | Weiß                                                                                                                                        |

## Ausführliche Details

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
|            | <b>Allgemein</b>                  |
| Gerätetyp  | Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged |
| Gehäusotyp | Desktop                           |
| Untertyp   | Gigabit Ethernet                  |
| Ports      | 8 x 10/100/1000                   |

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistung                              | Switching-Kapazität: 10 Gbit/s<br>Durchsatz: 7,44 Mbit/s                                                                                    |
| Kapazität                             | Packet Forwarding Cache: 3 MB                                                                                                               |
| Größe der MAC-Adresstabelle           | 2000 Einträge                                                                                                                               |
| Jumbo-Rahmenunterstützung             | 15KB                                                                                                                                        |
| Leistungsmerkmale                     | Kunststoffgehäuse, Flusskontrolle, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, geeignet für Wandmontage |
| Produktzertifizierungen               | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x                                                                                         |
| Statusanzeiger                        | Stromversorgung, Fehler                                                                                                                     |
|                                       | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                                                            |
| Schnittstellen                        | 8 x 1000Base-T RJ-45                                                                                                                        |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>                                                                                                                      |
| Stromversorgungsgerät                 | Externer Netzadapter                                                                                                                        |
| Erforderliche Netzspannung            | DC 5 V                                                                                                                                      |
| Erforderlicher elektrischer Strom     | 1 A                                                                                                                                         |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>                                                                                                                        |
| Farbe                                 | Weiß                                                                                                                                        |
| Zubehör im Lieferumfang               | Netzteil                                                                                                                                    |
|                                       | <b>Maße und Gewicht</b>                                                                                                                     |
| Breite                                | 14.5 cm                                                                                                                                     |
| Tiefe                                 | 6 cm                                                                                                                                        |
| Höhe                                  | 2.15 cm                                                                                                                                     |
| Gewicht                               | 110 g                                                                                                                                       |
|                                       | <b>Herstellergarantie</b>                                                                                                                   |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 4 Jahre                                                                                                                |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>                                                                                                                 |
| Min Betriebstemperatur                | -10 °C                                                                                                                                      |
| Max. Betriebstemperatur               | 50 °C                                                                                                                                       |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend)                                                                                                             |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.