

Lancom 1800VAW-4G - SD-WAN Gateway - with VDSL

5 Anschlüsse - Wi-Fi 6 - 4G - 3G - 2.4 GHz - 5 GHz - LTE
B1/B3/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43
- für LANCOM SFP-AON-1 - SFP-BiDi1550 - CO1 - SFP-GPON-1 - SFP-LX-LC10 - SFP-SX2-LC1 - SFP-SX-LC10



Group	Équipement réseau
Manufacturer	Lancom
Manufacturer item no.	62147
EAN/UPC	4044144621475

Caractéristiques principales

Général

Couleur du produit	Noir	
Voyants	DSL, LAN, Power, WAN, WLAN	
Nombre de ventilateurs	1 ventilateur(s)	
Type d'antenne	Externe	
Type de connecteur Antenne	SMA	
Niveau de gain de l'antenne (max)	2 dBi	
Protocoles réseau pris en charge	DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3, NDP, stateless address autoconfiguration (SLAAC), stateful address autoconfiguration (DHCPv6), router advertisements, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, BGP, LISP, Syslog, SNMPv1,v2c,v3, MLDv2, PIM, NPTv6 (NAT66)	
Protocole de routage	BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2, VRRP	
LAN Ethernet	taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x	
Vitesse de transfert des données WLAN	1,2,5.5,6,9,11,18,24,36,54,300,574,867,1200 Mbit/s	
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS, AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-GTC, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise	

Méthode d'authentification	PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
----------------------------	-------------------------------