

NEC PA1505UL - 3-LCD-Projektor - 3D - 14000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p - Zoomobjektiv - LAN - Schwarz - mit NP54ZL Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	NEC
Hersteller Art. Nr.	60005928
EAN/UPC	5028695614932



Beschreibung

NEC PA1505UL - 3-LCD-Projektor - 3D - 14000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - Zoomobjektiv - LAN - Schwarz - mit NP54ZL Objektiv

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NEC PA1505UL - 3-LCD-Projektor - Zoomobjektiv - 3D - LAN - Schwarz - mit NP54ZL Objektiv
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Farbe	Schwarz
Helligkeit	14000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Auflösung	WUXGA (1920 x 1200)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Objektiv	Zoomobjektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Videoeingang	LAN
Video-Modi	1080/24p, 1080/60i, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 720/60p
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	925 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59.9 cm x 49 cm x 23.8 cm
Gewicht	28.7 kg
Kombiniert mit	NP54ZL Objektiv

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Netzwerk	Ethernet
Farbe	Schwarz
Kombiniert mit	NP54ZL Objektiv
	Projektor
Helligkeit	14000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152 cm - 1270 cm
Projektionsdistanz	0.68 m - 80.77 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.25 - 2.01:1
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 153 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Eingang wählen, Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Bild in Bild, 3D Reform-Technologie, Eco Mode, Free Tilt, Hochformat, Modus für große Höhen, Virtual Remote, Multi-Screen-Kompensationsmodus, Cinema Quality Picture (CQP) Processing, AMX Beacon, Crestron RoomView, DICOM-Simulationsmodus, Geometric Correction, High Dynamic Range (HDR), Bild auf Bild
	Objektiv
Typ	Zoomobjektiv
Zoomtyp	Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	65% / 65%
Horizontale Objektivverschiebung	25% / 25%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDBaseT, HDMI, 3G-SDI
Video-Modi	1080/24p, 1080/60i, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p, 1080/30p, 1080/25p, 720/60p

LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Verdrahtetes LAN
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 3G-SDI-Eingang 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x HDBaseT Eingang - RJ-45 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x Eingang Fernbedienung - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x serieller RS-232-Eingang - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x Netzwerk - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Kennzeichnung	RoHS, ERP, EAC
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	925 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	59.9 cm
Tiefe	49 cm
Höhe	23.8 cm
Gewicht	28.7 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/10.000 Stunden
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	38 dB
Schallemission (Sparmodus)	35 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.