

NEC PA1705UL - 3-LCD-Projektor - 3D - 16000 lm - WUXGA (1920 x 1200)

16:10 - 1080p - ohne Objektiv - weiß

Gruppe Projektoren

Hersteller NEC

Hersteller Art. Nr. 60005972

EAN/UPC 5028695614963



Beschreibung

NEC PA1705UL - 3-LCD-Projektor - 3D - 16000 lm - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 1080p - ohne Objektiv - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung NEC PA1705UL - 3-LCD-Projektor - ohne Objektiv - 3D - weiß

Gerätetyp 3-LCD-Projektor - 1080p

3D-fähig Ja

Farbe Weiß

Helligkeit 16000 lm

Kontrastverhältnis 3000000:1 (dynamisch)

Auflösung WUXGA (1920 x 1200)

Natives Seitenverhältnis 16:10

Objektiv Ohne Objektiv

Lampentyp Laser

Lampenlebensdauer Bis zu 20000 Stunde(n)

Video-Modi 480p, 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K

Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb 995 Watt

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

59.9 cm x 49 cm x 23.8 cm

Gewicht 28.7 kg

Ausführliche Details

						,
Α	ш	a	e	m	e	ın

Gerätetyp 3-LCD-Projektor - 1080p

3D-fähig Ja

Netzwerk Ethernet

Farbe Weiß



	Projektor
Helligkeit	16000 lm
Helligkeit (reduziert)	17000 lm
Kontrastverhältnis	3000000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	152 cm - 1270 cm
Projektionsdistanz	0.68 m - 80.77 m
Auflösung	WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:10
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 153 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Besonderheiten	DICOM-Simulationsmodus, Eco Mode, Advanced AccuBlend-Technologie, AutoSense-Technologie, kompatibel mit ProAssist (limitiert)
	Objektiv
Тур	Ohne Objektiv
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, HDBaseT, 3G-SDI
Video-Modi	480p, 480i, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 3G-SDI-Eingang 2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x seriell RS-232 1 x HDBaseT - RJ-45 1 x Fernbedienung 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB 2.0 1 x Netzwerk - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
Kennzeichnung	ERP, EAC, RoHS
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	995 Watt
Stromverbrauch im Standby- Modus	2 Watt



	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	NaViSet Administrator 2
	Maße und Gewicht
Breite	59.9 cm
Tiefe	49 cm
Höhe	23.8 cm
Gewicht	28.7 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Lampe - 3 Jahre/10.000 Stunden
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im	
Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
	20 - 80% (nicht kondensierend) 43 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.