

# StarTech.com M.2 to U.3 Adapter, For M.2 NVMe SSDs, PCIe M.2 Drive to 2.5inch U.3 (SFF-TA-1001)

Host Adapter/Converter - TAA Compliant - 2.5" Drive Form Factor (1M25-U3-M2-ADAPTER) - Schnittstellenadapter - M.2 - M.2 NVMe Card / PCIe 4.0 (NVMe) - U.3 - Rot - TAA-konform

Gruppe Kabel / Adapter

Hersteller StarTech.com

Hersteller Art. Nr. 1M25-U3-M2-ADAPTER

EAN/UPC 0065030900744



## Beschreibung

Konvertieren und verbinden Sie ein PCIe M.2 NVMe/AHCI SSD mit einem 2,5 Zoll Formfaktor, um es in einem U.3-Laufwerksschacht oder einer Backplane zu installieren.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com M.2 to U.3 Adapter, For M.2 NVMe SSDs, PCIe M.2 Drive to 2.5inch U.3 (SFF-TA-1001) Host Adapter/Converter, TAA Compliant - 2.5" Drive Form Factor (1M25-U3-M2-ADAPTER) - Schnittstellenadapter - M.2 NVMe Card / PCIe 4.0 (NVMe) - U.3 - TAA-konform
Gerätetyp	Schnittstellenadapter - extern
Bustyp	U.3
Farbe	Rot
Erweiterungseinschübe	1 x intern - M.2 2242/2260/2280
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	M.2
Schnittstelle	M.2 NVMe Card / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte	Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	1
TAA-kompatibel	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7 cm x 10 cm x 0.7 cm
Gewicht	37 g

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp Schnittstellenadapter - extern

Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	M.2
Host-Bus	U.3
Farbe	Rot
<b>Massenspeicher-Controller</b>	
Schnittstelle	M.2 NVMe Card / PCIe 4.0 (NVMe)
Unterstützte Geräte	Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	1
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Einschübe	1 x intern - M.2 2242/2260/2280
Schnittstellen	1 x M.2 Card - M.2 Key M (innerhalb)
Verbindungen	1 x U.3 NVMe - U.3 (SFF-TA-1001)
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Unterstützt NVM Express, S.M.A.R.T. Unterstützung, 60 Zyklen Insertion Rating
Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	12,368,734 Stunden
Kennzeichnung	RoHS, WEEE, FCC
<b>Umweltschutzstandards</b>	
TAA-kompatibel	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	7 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	0.7 cm
Gewicht	37 g
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	14.2 cm
Transporttiefe	17.5 cm
Transporthöhe	3 cm
Transportgewicht	100 g
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 90% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.