

Cisco Business 250 Series CBS250-16T-2G - Switch

L3 - Smart - 16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP - an Rack montierbar -
wiederaufbereitet

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	CBS250-16T-2GEU-RF
EAN/UPC	0889728493901



Beschreibung

Die Cisco Serie 250 ist die nächste Generation kostengünstiger Smart Switches, die eine hohe Netzwerkleistung und Zuverlässigkeit mit allen Netzwerkfunktionen vereinen, die Sie für ein solides Unternehmensnetzwerk benötigen. Und dank der benutzerfreundlichen Web-Benutzeroberfläche, Smart Network Application und Power over Ethernet Plus-Fähigkeit (PoE+) können Sie ein komplettes Unternehmensnetzwerk binnen weniger Minuten bereitstellen und konfigurieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco Business 250 Series CBS250-16T-2G - Switch - 18 Anschlüsse - Smart - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 18 Anschlüsse - L3 - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 36 Gbps Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 26,78 Mpps
Kapazität	Link-Aggregationsgruppen: 8 VLAN-Unterstützung: 4094 Pufferkapazität (MB): 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	2KB
Routing Protocol	IGMP, CIDR, Policy-Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH, SSH-2, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON
Leistungsmerkmale	ARP-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, DHCP Support, IP-Quellwächter, IPMB, SCT, LLDP-MED, VLAN-Unterstützung, QoS, STP Support, MSTP Support, PVST+, Rapid PVST+, GVRP, RADIUS-Unterstützung, Voice VLAN, MVR, TPID, UDLD, ACL Support, DHCP-Server, BPDU, STP Loop-Schutz, STP Root Guard, DHCP-Snooping, DAI, Private VLAN, SSD, Storm Control, WRR, ToS, ISATAP Tunnel-Unterstützung, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.8 cm x 27.2 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.78 kg
Lokalisierung	Russland, Ukraine, Israel, Ägypten, Indonesien, Korea, Philippinen, Südafrika, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Europa
Preistyp	Wiederaufbereitet

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 18 Anschlüsse - L3 - Smart
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP
Leistung	Switching-Kapazität: 36 Gbps Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 26,78 Mpps
Kapazität	Link-Aggregationsgruppen: 8 VLAN-Unterstützung: 4094 Pufferkapazität (MB): 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	2KB
Routing Protocol	IGMP, CIDR, Policy-Based Routing (PBR)
Remoteverwaltungsprotokoll	SSH, SSH-2, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RMON
Verschlüsselungsalgorithmus	SSL
Authentifizierungsmethode	RADIUS, Secure Shell (SSH), TACACS+
Leistungsmerkmale	ARP-Unterstützung, Schutz vor DoS-Angriffen, DHCP Support, IP-Quellwächter, IPMB, SCT, LLDP-MED, VLAN-Unterstützung, QoS, STP Support, MSTP Support, PVST+, Rapid PVST+, GVRP, RADIUS-Unterstützung, Voice VLAN, MVR, TPID, UDLD, ACL Support, DHCP-Server, BPDU, STP Loop-Schutz, STP Root Guard, DHCP-Snooping, DAI, Private VLAN, SSD, Storm Control, WRR, ToS, ISATAP Tunnel-Unterstützung, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3an, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Prozessor	X ARM: 800 MHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	Status, Link/Aktivität
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 1000Base-X SFP 1 x Konsole (USB) Type B 1 x USB Type A 1 x Konsole RJ-45
	Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	2,165,105 Stunden
Produktzertifizierungen	USGv6, CSA C22.2, FCC CFR47, UL 60950
Preistyp	Wiederaufbereitet
Lokalisierung	Russland, Ukraine, Israel, Ägypten, Indonesien, Korea, Philippinen, Südafrika, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Europa
	Maße und Gewicht
Breite	26.8 cm
Tiefe	27.2 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.78 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag Technischer Support - Websupport - 1 Jahr Technischer Support - Telefonberatung - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.