ZyXEL XGS1210-12 - V2 - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)

Desktop - wandmontierbar



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	XGS1210-12-ZZ0102F
EAN/UPC	4718937633715

Beschreibung

Der XGS1210-12 von Zyxel verfügt über zwei 10 Gigabit SFP+ Uplink-Ports, zwei 2,5 Gigabit Ports und acht Gigabit Ethernet-Ports. Schließen Sie 802.11ac oder 802.11ax APs an die 2,5 Gigabit Ports an, um maximale Wireless-Geschwindigkeit zu erreichen. Stellen Sie Ihre Daten von Ihrem NAS oder anderen wichtigen Netzwerkgeräten mit 10 Gigabit SFP+ schnell auf Ihren Client-Geräten bereit. Priorisieren, begrenzen und/oder schützen Sie Ihren Netzwerkverkehr mit der integrierten Weboberfläche. Speziell für Kunden, die sich eine einfache Netzwerkverwaltung für Zuhause oder im Büro wünschen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel XGS1210-12 - v2 - Switch - 12 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 12 Anschlüsse - managed
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 66 Gbit/s Übertragungsleistung: 49 Mbit/s
Kapazität	Multicast-Gruppen: 128 Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12.000 Byte
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Leistungsmerkmale	QoS, IGMP Snooping, Web GUI Management-Portal, VLAN-Unterstützung, Link Aggregation, ohne Lüfter, Reset-Taste, Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Passwortauthentifizierung, Broadcast Storm Control, Loop-Erkennung, Verhindern von Schleifenbildung, DHCP-Client, Static Link Aggregation, Port-Spiegelung, WRR, LED-Statusanzeige
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
Stromversorgung	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25 cm x 10.4 cm x 2.7 cm

© 2025 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

Gewicht	768 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 12 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	2.5 Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 + 2 x 100/1000/2.5G + 2 x 1 Gigabit/10 Gigabit SFP+ (Uplink)
Leistung	Switching-Kapazität: 66 Gbit/s Übertragungsleistung: 49 Mbit/s
Kapazität	Multicast-Gruppen: 128 Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	12.000 Byte
Routing Protocol	IGMP, IGMPv2, IGMPv3
Leistungsmerkmale	QoS, IGMP Snooping, Web GUI Management-Portal, VLAN-Unterstützung, Link Aggregation, ohne Lüfter, Reset-Taste, Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Passwortauthentifizierung, Broadcast Storm Control, Loop-Erkennung, Verhindern von Schleifenbildung, DHCP-Client, Static Link Aggregation, Port-Spiegelung, WRR, LED-Statusanzeige
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 2 x 100/1000/2.5G RJ-45 2 x 1/10Gbit LAN SFP+ Uplink
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Installierte Anzahl	1
Gestellte Leistung	DC 12 V
Erforderliche Netzspannung	AC 100 -240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	SFF-8431, LVD, BSMI Class B, FCC, EAC, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	25 cm
Tiefe	10.4 cm
Höhe	2.7 cm
Gewicht	768 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	30.6 cm

Transporttiefe	22.5 cm
Transporthöhe	6.4 cm
Transportgewicht	1.127 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.