

Huawei eKitEngine S110 Series S110-8P2ST - Switch - 1 x Gigabit SFP + 8 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 1 x 10/100/1000 - Desktop - an Rack montierbar - wandmontierbar - PoE+ (124 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Huawei
Hersteller Art. Nr.	98012269
EAN/UPC	6901443428434



Beschreibung

Huawei eKitEngine S110 Series S110-8P2ST - Switch - 1 x Gigabit SFP + 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (124 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Huawei eKitEngine S110 Series S110-8P2ST - Switch - 8 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar 0.8
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	1 x Gigabit SFP + 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	124 W
Leistungsmerkmale	Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 13 cm x 3.5 cm
Gewicht	1.11 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 0.8
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	1 x Gigabit SFP + 8 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+

PoE-Budget	124 W
Leistungsmerkmale	Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung, Port Status, PoE
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Gigabit LAN SFP WAN 8 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+ 1 x Gigabit LAN RJ-45 WAN
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	56 V
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
MTBF	78,77 Jahre
Produktzertifizierungen	EMC, IP20
Maße und Gewicht	
Breite	21 cm
Tiefe	13 cm
Höhe	3.5 cm
Gewicht	1.11 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	27 cm
Transporttiefe	20 cm
Transporthöhe	15 cm
Transportgewicht	1.46 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.