

Huawei eKitEngine S110 Series S110-16LP2SR - Switch - 2 x Gigabit SFP + 16 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (124 W)

1 Gbps - Ethernet; PoE - 1 HE



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Huawei
Hersteller Art. Nr.	98012197
EAN/UPC	6901443428021

Beschreibung

Huawei eKitEngine S110 Series S110-16LP2SR - Switch - 2 x Gigabit SFP + 16 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar - PoE+ (124 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Huawei eKitEngine S110 Series S110-16LP2SR - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	2 x Gigabit SFP + 16 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	124 W
Leistungsmerkmale	Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 26 cm x 4.36 cm
Gewicht	3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet

Ports	2 x Gigabit SFP + 16 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	124 W
Leistungsmerkmale	Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Statusanzeiger	Stromversorgung, Port Status, PoE
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x Gigabit LAN SFP WAN 16 x Gigabit LAN RJ-45 PoE+
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	22 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel
MTBF	57,77 Jahr
Produktzertifizierungen	EMC, IP20
Maße und Gewicht	
Breite	44.2 cm
Tiefe	26 cm
Höhe	4.36 cm
Gewicht	3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	55.5 cm
Transporttiefe	40 cm
Transporthöhe	9 cm
Transportgewicht	3.7 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH (non-condensing)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.