

Huawei NetEngine AR720 - Router 8-Port-Switch

1GbE - WAN-Ports: 2 - Luftstrom von Seite zu Seite - an Rack montierbar - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Huawei
Hersteller Art. Nr.	02354GBG-001
EAN/UPC	6901443335510



Beschreibung

Huawei NetEngine AR720 - Router 8-Port-Switch - 1GbE - WAN-Ports: 2 - Luftstrom von Seite zu Seite - an Rack montierbar, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Huawei NetEngine AR720 - Router - an Rack montierbar, wandmontierbar, Desktop
Gerätetyp	Router - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Luftstrom von Seite zu Seite an Rack montierbar, wandmontierbar, Desktop - 1U
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	Quad-Core-CPU, Reset-Taste, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 2 A
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 22.04 cm x 4.44 cm
Gewicht	3.2 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Router - 8-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Luftstrom von Seite zu Seite an Rack montierbar, wandmontierbar, Desktop - 1U
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	Quad-Core-CPU, Reset-Taste, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Prozessor	1.4 GHz
RAM	4 GB

Flash-Speicher	1 GB
Statusanzeiger	Stromversorgung, System, Steuer-LAN, iNET
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 WAN: 2 x Ethernet 1000 - RJ-45/SFP USB 2.0: 2 x 4-polig USB Typ A Konsole: 1 x RJ-45
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Smart Interface Card (SIC)
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Erforderlicher elektrischer Strom	2 A
	Verschiedenes
MTBF	30,05 Jahre
	Maße und Gewicht
Breite	44.2 cm
Tiefe	22.04 cm
Höhe	4.44 cm
Gewicht	3.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	39 cm
Transporttiefe	57 cm
Transporthöhe	9 cm
Transportgewicht	4.6 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.