

Dahua WizSense Series NVR4104HS-P-EI - NVR

4 Kanäle - netzwerkfähig - 1U - Rack - einbaufähig

Gruppe	Server
Hersteller	Dahua
Hersteller Art. Nr.	NVR4104HS-P-EI
EAN/UPC	6923172585103



Beschreibung

Dahua WizSense Series NVR4104HS-P-EI - NVR - 4 Kanäle - netzwerkfähig - 1U - Rack - einbaufähig

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dahua WizSense Series NVR4104HS-P-EI - standalone NVR - 4 Kanäle
Gerätetyp	NVR - 4 Kanäle - netzwerkfähig - Rack - einbaufähig - 1U
Bildrate	30 Bilder pro Sek. (Wiedergabe)
Komprimierungsformat	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, G.711A, G.711u, PCM, G.726
Bildauflösung	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Unterstützte Festplatte(n)	Anzahl: 1 - Gesamtkapazität: 16 TB
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26 cm x 23.27 cm x 4.76 cm
Gewicht	860 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	NVR - Rack - einbaufähig - 1U
Videokanäle	4
Bildauflösung	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
Komprimierungsformat	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG, G.711A, G.711u, PCM, G.726
Bereitgestelltes Betriebssystem	Linux
Kennzeichnung	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, FCC 47 CFR Part 15 B Class A, EN 55032:2015+A1:2020, EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, EN 55035:2017+A11:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014
	Sicherheits-DVR
Bildrate (Wiedergabe)	30 Bilder pro Sek.
Videoaufzeichnungsauflösung	16 Megapixel, 12 Megapixel, 8 Megapixel, 6 Megapixel, 5 Megapixel, 4 Megapixel, 3 Megapixel, 1920x1080, 1280x720
Anzeigemodi	4 Split-Screens, Full Screen

Wiedergabesuche	Ereignis, Tag, intelligent
Aufzeichnungsereignisse	Bewegungserkennung, Alarm
Vernetzt	Ja
Funktionen	Gesichtserkennung, Gesichtserkennung, Perimeter Protection, Smart Motion Detection Plus, Heat Map, security baseline 2.3, Personenzählung
	Festplatte
Unterstützte Anzahl	1
Schnittstelle	Serial ATA
Maximal unterstützte Gesamtkapazität	16 TB
	Netzwerk
DDNS-Unterstützung	Ja
Netzwerkschnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Unterstützte Protokolle	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UPnP, SNMP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, P2P
Leistungsmerkmale	ONVIF Profile T, ONVIF Profile S, ONVIF Profile G, PoE bis zu 25,5 Watt pro Port
	Verbindungen
Videoausgangsanschlüsse	HDMI x 1, VGA x 1
Audioeingänge	RCA x 1
Audioausgänge	RCA x 1
Netzwerkanschluss	10/100Base-TX x 4 (PoE/PoE+) / 10/100Base-TX x 1
Weitere Anschlüsse	USB 2.0 x 2
	Energieversorgung
Leistungsaufnahme	10 Watt
Angaben zum Stromverbrauch	Ohne HDD, ohne PoE
	Abmessungen und Gewicht
Breite	26 cm
Tiefe	23.27 cm
Höhe	4.76 cm
Gewicht	860 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	33.3 cm
Transporttiefe	8.9 cm
Transporthöhe	31.5 cm
Transportgewicht	1.88 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 93% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.