

CUDY GS1016 - 3.0 - Switch - unmanaged - 16 x

10/100/1000 - an Rack montierbar - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CUDY
Hersteller Art. Nr.	GS1016
EAN/UPC	6971690791117



Beschreibung

Der Cudy GS1016 wurde entwickelt, um mit seinen 16 Ports, die 10/100/1000Base-T-Verbindungen unterstützen, verschiedene Netzwerkanforderungen zu erfüllen. Dieser Switch wurde für Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt und verfügt über eine Switching-Kapazität von 32 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 23,808 Mpps, wodurch er sich sowohl für Desktop- als auch für Rack-Umgebungen eignet. Sein robustes Metallgehäuse und das lüfterlose Design sorgen für einen leisen Betrieb bei gleichbleibender Kühlleistung.

Mit Unterstützung für IGMP-Snooping, VLAN-Modus und QoS-Funktionen optimiert dieser Switch den Datenfluss und verbessert das Netzwerkmanagement. Das mitgelieferte Rack-Montage-Kit bietet verschiedene Installationsmöglichkeiten. Der Cudy GS1016 arbeitet in einem breiten Temperaturbereich und ist widerstandsfähig gegen feuchte Bedingungen. Er wurde für Langlebigkeit und den langfristigen Einsatz in verschiedenen Umgebungen entwickelt. Funktionen wie Loop Prevention, statische Link-Aggregation und DSCP-basiertes QoS verbessern seine Leistung zusätzlich und gewährleisten eine zuverlässige Wahl für jede Netzwerkkonfiguration.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cudy GS1016 - 3.0 - Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsrate: 23.808 Mpps Switching-Kapazität: 32 Gbit/s Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	QoS, Verhindern von Schleifenbildung, Port-Spiegelung, Static Link Aggregation, IGMP Snooping, VLAN-Modus, Erweiterungsmodus, Metallgehäuse, ohne Lüfter, Loop-Erkennung, DSCP based QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
Stromversorgung	AC 90 - 260 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20 cm x 11.8 cm x 4.4 cm
Gewicht	619 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 16 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	An Rack montierbar, Desktop 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	16 x 10/100/1000
Leistung	Weiterleitungsrate: 23.808 Mpps Switching-Kapazität: 32 Gbit/s Packet-Puffergröße: 4 Mbit
Größe der MAC-Adresstabelle	8.192 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	15KB
Leistungsmerkmale	QoS, Verhindern von Schleifenbildung, Port-Spiegelung, Static Link Aggregation, IGMP Snooping, VLAN-Modus, Erweiterungsmodus, Metallgehäuse, ohne Lüfter, Loop-Erkennung, DSCP based QoS
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
Statusanzeiger	Stromversorgung, Speed/Activity, Link
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	16 x 10/100/1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	AC 90 - 260 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	7.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.5 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Produktzertifizierungen	EN 61000-4-2 Level 3, EN 61000-4-5 Level 4
	Maße und Gewicht
Breite	20 cm
Tiefe	11.8 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	619 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23 cm
Transporttiefe	20.2 cm
Transporthöhe	7.8 cm
Transportgewicht	1.116 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.