

CradlePoint W-Series 5G Wideband Adapter W1850-5GC

Router - WWAN 2.5GbE - 5G - 4G - 3G - wandmontierbar - mit 1 Jahr NetCloud Branch 5G Adapter Essentials Plan



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	CradlePoint
Hersteller Art. Nr.	BE01-1850-5GC-GM
EAN/UPC	0840292704589

Beschreibung

Der Nodegrid Mini Service Router (MSR) bietet Vielseitigkeit in einem winzigen Paket. Ungefähr so groß wie ein Smartphone, ist der MSR Ihr Out-of-Band-Cloud-Gateway, um kritische Geräte an entfernten Standorten zu verbinden, zu isolieren und zu steuern. Dieses lüfterlose Gerät kann in abgelegenen Produktions- und Gewerbegebäuden oder sogar in SCADA-Umgebungen installiert werden und über seine Gigabit-Schnittstelle eine direkte Verbindung zu Geräten herstellen und sie so vom restlichen Netzwerk isolieren.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cradlepoint W-Series 5G Wideband Adapter W1850-5GC - Router - WWAN - 5G, 4G, 3G - Desktop, wandmontierbar
Gerätetyp	Router - drahtloses Mobilfunkmodem
Gehäusetyp	Desktop, wandmontierbar
Services im Bundle	1 Jahr NetCloud Branch 5G Adapter Essentials Plan
Zellprotokoll	5G NR, WCDMA, HSPA+, LTE
Generation	5G, 4G, 3G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B32, LTE B66, LTE B71, LTE B34, LTE B38, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B46, LTE B48, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n13, 5G n14, 5G n18, 5G n20, 5G n25, 5G n28, 5G n29, 5G n30, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n48, 5G n66, 5G n71, 5G n76, 5G n77, 5G n78, 5G n79, HSPA+ B1, HSPA+ B2, HSPA+ B3, HSPA+ B4, HSPA+ B5, HSPA+ B8, HSPA+ B19
Data Link Protocol	2.5 Gigabit Ethernet
Leistung	Durchsatz IP Passthrough-Modus: 2 Gbps Durchsatz Standard NAT-Modus: 2 Gbps Durchsatz Captive Modem-Modus: 2 Gbps
Leistungsmerkmale	3GPP Release 16, 4x4 MIMO-Technologie, unterstützt GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS, passive GNSS, SMS-Fernsteuerung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.51 cm x 16.51 cm x 3.81 cm

Gewicht	860 g
Lokalisierung	Global

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Router
Services im Bundle	1 Jahr NetCloud Branch 5G Adapter Essentials Plan
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	2.5 Gigabit Ethernet
Leistung	Durchsatz IP Passthrough-Modus: 2 Gbps Durchsatz Standard NAT-Modus: 2 Gbps Durchsatz Captive Modem-Modus: 2 Gbps
Leistungsmerkmale	3GPP Release 16, 4x4 MIMO-Technologie, unterstützt GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS, passive GNSS, SMS-Fernsteuerung
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3at, UL, cUL, CB Scheme, EN 60950-1, EN 62368-1, WEEE, RoHS, REACH, CP65, FCC, IC, RCM, PTCRB, GCF, FCC Part 96

Leitungsmerkmale

Leitungskodierformat	256 QAM
----------------------	---------

Kommunikationsformen

Typ	Drahtloses Mobilfunkmodem
Zellprotokoll	5G NR, WCDMA, HSPA+, LTE
Generation	5G, 4G, 3G
Mobilfunk-Frequenzband	LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B7, LTE B8, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B25, LTE B26, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B32, LTE B66, LTE B71, LTE B34, LTE B38, LTE B39, LTE B40, LTE B41, LTE B42, LTE B43, LTE B46, LTE B48, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n12, 5G n13, 5G n14, 5G n18, 5G n20, 5G n25, 5G n28, 5G n29, 5G n30, 5G n38, 5G n40, 5G n41, 5G n48, 5G n66, 5G n71, 5G n76, 5G n77, 5G n78, 5G n79, HSPA+ B1, HSPA+ B2, HSPA+ B3, HSPA+ B4, HSPA+ B5, HSPA+ B8, HSPA+ B19
Max. Datenübertragungsrate	3.4 Gbps

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T (PoE) - RJ-45 WAN / LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A Antenne: 4 x SMA Konsole: 1 x RJ-45
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x Nano-SIM

Antenne

Antenne	Extern abnehmbar
Antennenzahl	4

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
-----------------------	----------------------

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	1 x Schraube für SIM-Fach, 4 Gummifüße, 2 Wandmontage-Schrauben, 2 Dübel, 4 Mobilfunkantennen
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel - 1.5 m
MTBF	346,108 Stunden
Lokalisierung	Global
	Maße und Gewicht
Breite	16.51 cm
Tiefe	16.51 cm
Höhe	3.81 cm
Gewicht	860 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.