

Poly HP Poly VVX 450 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion

SRTP - SIP - SDP - 12 Leitungen - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	Poly
Hersteller Art. Nr.	8B1L7AA#AC3
EAN/UPC	0196337662940



Beschreibung

Sie suchen als kleines Unternehmen das beste Telefonsystem mit 12 Leitungen für Ihr Budget? Dann bietet Ihnen das VVX 450 viele Vorteile, die Sie bei diesem Preis nicht erwarten würden. Behalten Sie hohe Anrufaufkommen auf dem eleganten Farbdisplay im Griff. Dabei können Sie sich darauf verlassen, dass Ihre Gespräche immer ausgezeichnet klingen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Poly VVX 450 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
VoIP-Dienste	Zoom, OpenSIP
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SRTP, SIP, SDP
Voice Codecs	G.711a-law, G.711µ-law, G.722, G.729A/B, iLBC, Opus
Unterstützte Leitungen	12 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Rufumleitung, Anrufparkplatz/-abholung
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Zoom, RingCentral, OpenSIP
Gehäusefarbe	Schwarz
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Transportgewicht	1.004 kg
Gehäusefarbe	Schwarz
Schutz	Microban antimikrobielle Schutz
	Telefonmerkmale
VoIP-Dienste	Zoom, OpenSIP

Anrufservices	Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Rufumleitung, Anrufparkplatz/-abholung
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Busy lamp field (BLF)
Zusätzliche Funktionen	Call Timer, Anrufer-ID, Verbundenes Parteien-ID, Do Not Disturb (DND), Eintasten-Schnellwahl / Rückruf, Shared Call Appearance (SCA), Bridged Line Appearance (BLA)
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SRTP, SIP, SDP
Voice Codecs	G.711a-law, G.711µ-law, G.722, G.729A/B, iLBC, Opus
Unterstützte Leitungen	12 Leitungen
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch
Sicherheit	IEEE 802.1X, EAPoL, SRTP, TLS, 256 Bit AES
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	HTTPS, SRTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Kompatible Software	Zoom, RingCentral, OpenSIP
Sprachfunktionen	Poly HD Voice-Technologie, Poly Acoustic Clarity-Technologie, Acoustic Echo Cancellation (AEC), Hintergrundgeräuschunterdrückung, Poly Acoustic Fence-Technologie, Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), Dual-Tone-Multi-Frequency (DTMF), adaptive jitter buffer (AJB), Audio-Paketübertragung mit niedriger Verzögerung
Netzwerkmerkmale	Poly LENS Cloud Management, Poly Zero Touch Bereitstellung, Polycom-Gerätemanagementsdienst für Dienstleister (PDMS-SP), Class 0 PoE, IEEE 802.3af, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), bis zu 34 SIP-Registrierungen
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung	480 x 272 Pixel
	Verschiedenes
Verbindungen	Headsetstecker / RJ-9 2 x USB / USB Typ A, 4-polig EHS port 2 x Netzwerk / RJ-45
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel

Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung
Stromverbrauch	13 W (PoE)
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	24 cm
Transporttiefe	23 cm
Transporthöhe	5.7 cm
Transportgewicht	1.004 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.